

Klimatyzator LG MU2R15.UL0 (jednostka zewnętrzna)

Producent: LG | Kod: MU2R15.UL0 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Jednostka zewnętrzna				MU2R15.UL0
Sprężarka	Rodzaj			Podwójna rotacyjna
Wydajność *	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,9 / 4,1 / 4,7
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,0 / 4,7 / 5,4
Pobór mocy *	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,0 / 1,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,1 / 1,4
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 4,6 / 6,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 4,9 / 6,6
EER				4,14
COP				4,38
SEER				8,50
SCOP				4,20
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	4,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		(skala od A+++ do D)	A+++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			169 / 1 367
Przepływ powietrza	Nom.		m3/min	28,2
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.	dBA	48
	Ogrzewanie	Nom.	dBA	51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dBA	61
Wymiary	Szer. x wys. x głęb.		mm	770 x 545 x 288
Ciężar netto			kg	36
Czynnik chłodniczy	Rodzaj			R32
	Il. fabryczna (max dł. Inst. 15,0 m)		kg	1,1
	Dawka dodatkowa		g/m	20
	GWP			675
	tCO2eq			0,74
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. – Maks.	°C DB	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. – Maks.	°C WB	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające			N x mm2	3 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm2	4 x 1,5
Zabezpieczenie			A	15
Całkowita długość orurowania			m	30
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	20
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø6,35 (1/4) x 2
	Gaz		mm (cale) x N	Ø9,52 (3/8) x 2