


Klimatyzator pokojowy

Luve Pro LEP26X^[R16]

N-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Automatyczne oczyszczanie iClean



Filtr 3w1 (Ka + Si.Ion + wit.C) iAIR (*)



Filtr 3w1 (Fot. + Ak.W + Nano) iAIR (**)



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Automatyczne żaluzje 4D



Żaluzja podwójna DuoFlow



Tryb Windless eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco SMART



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Dyski aromatyczne



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik zmierzchu SMART⁽¹⁾



Wbudowany port SMART sterownika przewodowego



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Wyrzutowanie sprężarki uzwojeniem



Tryb cichy



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -30°C



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



Optymalizacja zużycia energii



Wbudowany styk ON/OFF⁽³⁾



Wbudowany port BMS Modbus

1. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej.

2. Funkcja dostępna jako opcja.

3. Normally Open.

* Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C

** Filtr iAIR 3w1: Fotokatalityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano

Specyfikacja techniczna

Model				Luve Pro 2,7 kW		
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2720 (940-3810)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	530 (240-1500)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,3 (1,0-6,5)		
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3550 (940-4300)		
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	840 (240-1830)		
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,7 (1,0-8,0)		
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze		
Obciążenie chłodnicze			kW	2,7		
SEER			W/W	9,7		
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++		
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	98		
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,6		
SCOP			W/W	5,1		
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+++		
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	742		
Osuszanie			l/h	1,2		
Maksymalne zużycie energii			W	1830		
Maksymalny prąd pracy			A	8,0		
Jednostka wewnętrzna				LEP26Xi R16		
Kod produktu EAN				5905567608582		
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1160 / 940 / 880 / 810 / 750 / 680		
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	860 / 700 / 650 / 600 / 560 / 500		
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	46 / 39 / 36 / 33 / 30 / 28		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	56		
Pobór mocy			W	35		
Prąd pracy			A	0,2		
Wymiary netto		S × G × W	mm	909 × 209 × 305		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	981 × 275 × 375		
Waga netto / Waga brutto			kg	10,4 / 13,2		
Odpyływ skroplin			mm	16		
Jednostka zewnętrzna				LOP26Xo R16		
Kod produktu EAN				5905567608605		
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	900 / 870 / 830 / 670 / 650		
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2600		
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53		
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64		
Wymiary netto		S × G × W	mm	863 × 349 × 602		
Wymiary brutto		S × G × W	mm	890 × 385 × 628		
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	516 × 314		
Waga netto / Waga brutto			kg	30 / 32		
Czynnik chłodniczy		Typ		R32		
		GWP		675		
		Ilość (do 5mb)	kg	0,85		
			TCO ₂ eq	0,574		
		Ilość (pow. 5mb)	g/mb	15		
Przylączy rur		Ciecz / Gaz		mm(cale)		Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25		
Maksymalna różnica poziomów			m	10		
Typ sprężarki				Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f		
Zabezpieczenie			A	B10		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -30~30		
Kompatybilność z systemami						
1:1 SINGLE				●		
1:2 DUAL						
1:X MULTI S-Line						
1:X MULTI N-Line						
1:X MULTI HP-Line						

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; ŚN - Średnio Niski; N - Niski; C - Cichy;