Klimatyzator kanałowy

Nevo DH RVF-560V3IDH [R12]

RVF | HR RVF | V-STAGE RVF | MINI RVF

5 LAT GWARANCJI

PZH ATEST

Cechy Urządzenia

- Czynnik chłodniczy R410A
- Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF
- Wbudowany zawór EXV
- Silniki DC SKY[R]
- Tryb SMART Follow [1]
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Automatyczna adresacja
- Ręczna adresacja
- Pilot bezprzewodowy [2] (OPCJA)
- Sterownik z odbiornikiem IrDA
- Port sterownika przewodowego
- Wyjście pod sterownik centralny
- Pamięć autorestartu
- Funkcja pracy synchronicznej
- Wyjście Dry Contact
- Wyjście alarmowe
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Programator czasowy
- Funkcja autodiagnozy
- Funkcja SMART WiFi [3] (OPCJA)
- Kompatybilność z BMS [4] (OPCJA)

1. Funkcja dostępna wyłącznie przy użyciu opcjonalnego pilota
2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi
4. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model			**RVF-560V3IDH R12**
Zasilanie		V-Hz, Ø	380-415V~50, 1f
Wydajność	Chłodzenie	kW	56,0
		Btu/h	191080
	Grzanie	kW	63,0
		Btu/h	214965
Pobór mocy		W	2450
Prąd pracy		A	10,7
Silnik wentylatora		Typ	AC
Przepływ powietrza		m^3/h	8000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	64
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	200
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	2165 × 676 × 916
	Brutto	mm	2267 × 840 × 1050
Waga	Netto	kg	222,0
	Brutto	kg	260,0
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ15,9 / Φ28,6 (5/8" / 1 1/8")
	Skropliny	mm	Φ32
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm²	2 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia