

# Klimatyzator kanałowy

Nevo N140X <sup>[R15]</sup>



- SCOP 4,0
- Wi-Fi
- 20°C
- iClean
- Coil
- Coil
- 5 LAT GWARANCJI
- PZH ATEST

- DEDYKOWANY DO GRZANIA
- 1:1 SINGLE
- AIR ZONE

## Cechy Urządzenia

Digital DC Inverter SKY®	Automatyczne oczyszczanie iClean	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb turbo eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	System kontroli nawiewu eMOTO	Tryb Eco eMOTO	Funkcja SMART Wi-Fi
Port SMART sterownika przewodowego	Pilot bezprzewodowy <sup>(1)</sup>	Sterownik przewodowy	Funkcja ogrzewania SMART 8°C	Tryb SMART Follow	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu
Wbudowana pompa skroplin	Świeże powietrze <sup>(1)</sup>	Wyjście zdalne wł./wył.	Wyjście alarmowe	Wyjście pod sterownik tygodniowy	Wyjście pod sterownik centralny	Regulowane ciśnienie statyczne	Dodatkowy nawiew powietrza <sup>(1)</sup>
Synchro - praca symultaniczna <sup>(1)</sup>	BMS Modbus <sup>(1)</sup>	BMS Bacnet <sup>(1)</sup>	Zaciąg powietrza tył / dół	Odbiornik IrDA dla pilota	Montaż pion / poziom		

1. Funkcja dostępna jako opcja.

# Specyfikacja techniczna

Model				Nevo 14,1 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	14067 (3517-14947)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4700 (810-6150)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,9 (1,4-10,4)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	16119 (4103-17291)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	4600 (950-5700)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	7,8 (1,6-9,6)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	14,0	
SEER			W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	1377	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	11,5	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	4025	
Osuszanie			l/h	5,1	
Maksymalne zużycie energii			W	7300	
Maksymalny prąd pracy			A	12,3	
Jednostka wewnętrzna				N140Xi R15	
Kod produktu EAN				5905567606205	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N	obr/min	1350 / 1230 / 1180 / 1110		
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N	m³/h	2000 / 1700 / 1480 / 1300		
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N	dB(A)	43,5 / 41,5 / 40,5 / 39,5		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	65		
Pobór mocy		W	400		
Prąd pracy		A	1,7		
ESP - spręż dyspozycyjny	Standardowy	Pa	50		
	Zakres	Pa	0 - 160		
Wymiary netto	S × G × W	mm	1200 × 750 × 245		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1425 × 860 × 304		
Waga netto / Waga brutto		kg	40,4 / 46,8		
Odpływ skroplin		mm	25		
Jednostka zewnętrzna				UO140Xo R15	
Kod produktu EAN				5905567606427	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	850 / 600 / 400		
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	7500		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	64,5		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	73		
Wymiary netto	S × G × W	mm	980 × 375 × 975		
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1145 × 500 × 1080		
Rozstaw mocowań		S × G (mm)	615 × 397		
Waga netto / Waga brutto		kg	92 / 107		
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	2,9		
		TCO <sub>2</sub> eq	1,96		
Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24			
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")		
Maksymalna długość instalacji		m	75		
Maksymalna różnica poziomów		m	30		
Typ sprężarki			Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	380-420-50, 3f		
Zabezpieczenie		A	C16/3		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm <sup>2</sup>	5 × 2,5		
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm <sup>2</sup>	4 × 1		
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -20~24		
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line					
1:X MULTI HP-Line					