

Skrzynka rozprężna iCARE-VENT 3x75/125



Produkt polski



Skuteczność
antybakteryjna



*W skład zestawu wchodzi korpus przyłączeniowy Ø125 mm, moduł 3x75 mm oraz zaślepka

Opis

Skrzynka rozprężna iCARE-VENT 3x75/125 służy jest do łączenia elastycznych kanałów wentylacyjnych Ø75 mm z anemostatem Ø125 mm. zaprojektowana z myślą o maksymalnym ułatwieniu pracy instalatora, zapewnia idealne dopasowanie przestrzenne oraz cichą i higieniczną pracę całego systemu.

Cechy



Skuteczna
ochrona



Właściwości
antybakteryjne



Właściwości
antystatyczne



Oddychaj zdrowo



Potwierdzona
najwyższa jakość

Charakterystyka

- Modułowa konstrukcja i elastyczność montażu: skrzynka składa się z korpusu przyłączeniowego Ø125 mm oraz oddzielnego modułu 3x75 mm. Pozwala to na zbudowanie optymalnej konfiguracji, dopasowanej do przestrzeni w stropie, wylewce lub suficie podwieszanym.
- Kompaktowe gabaryty: niska wysokość korpusu umożliwia bezproblemowe ukrycie skrzynki w warstwach izolacji/wylewki na stropie lub podłodze bez konieczności robienia głębokich przekuć.
- Szybki montaż: system zatrzaskowy gwarantuje błyskawiczne połączenie korpusu z modułem 3x75 mm oraz zabezpiecza przed ich przypadkowym wysunięciem podczas późniejszych prac budowlanych.
- Unikalny kształt: profil wnętrza skrzynki eliminuje zjawisko „rozbijania się” strumienia powietrza o ścianki, minimalizując opory przepływu i poziom hałasu przy anemostacie.
- Ochrona antybakteryjna: stopień redukcji bakterii został oznaczony zgodnie z normą ISO 22196:2011 i wynosi 99,9% dla bakterii E. coli oraz 99,8% dla bakterii S. aureus.

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Wartość
Symbol		RWA0706.00.0002.A00
Nazwa handlowa		Skrzynka rozprężna iCARE-VENT 3x75/125
EAN		5905567609343
Przylączy		3xØ75 mm, 1xØ125 mm
Kolor		Obudowa - Czarny, pierścienie - zielony
Materiał		Polipropylen (HDPE)
Wydajność	m³/h	Ok. 90 m³/h
Metoda montażu		Przymocowanie do sufitu, ściany, podłogi.
Wymiary bez opakowania	mm	430 x 225 x 182
Waga bez opakowania	g	520

Rysunek techniczny

