

OWNER'S MANUAL - PRODUCT FICHE

RELATED OWNER'S MANUAL CODE: XXXXX

Trade Mark	Rotenso			
	U26Xi R15	U35Xi R15	U50Xi R15	U70Xi R15
Indoor Model	U26Xo R15 / UH26Xo R15	U35Xo R15 / UH35Xo R15	U50Xo R15 / UH50Xo R15	U70Xo R15 / UH70Xo R15
Outdoor Model	U26Xo R15 / UH26Xo R15	U35Xo R15 / UH35Xo R15	U50Xo R15 / UH50Xo R15	U70Xo R15 / UH70Xo R15
Sound Power Level at Standard Rating Conditions(Indoor/Outdoor)[dB(A)]	53/62	54/64	56/64	60/67
Refrigerant Type	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675
Charge amount (g)	470	520	1080	1420
CO2 equivalent (tonnes)	0.317	0.351	0.729	0.958
SEER	7.0	6.5	7.2	6.1
Energy efficiency Class in cooling	A++	A++	A++	A++
Annual Electricity Consumption in Cooling[kWh/y] [1]	130	188	253	402
Design Load in cooling Mode (Pdesign)[kW]	2.6	3.5	5.2	7.0
SCOP (average heating season)	4.1	4.1	4.0	4.0
Energy efficiency class in heating (average season)	A+	A+	A+	A+
Annual electricity consumption in heating (average season)[kWh/y][2]	788	958	1436	1682
Warmer heating season	Y	Y	Y	Y
Colder heating season	—	—	—	—
Design load in heating mode (Pdesign)[kW]	2.3	2.8	4.1	4.8
Declared capacity at reference design condition (heating average season)[kW]	2.100	2.270	3.349	4.020
Back up heating capacity at reference design condition (heating average season)[kW]	0.200	0.530	0.751	0.780

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional

Contains fluorinated greenhouse gases.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Energy consumption "XYZ" kWh per year, based on standard test results. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used and where it is located.

Note: Please check the model information above according to the model name on the nameplate.

KARTA PRODUKTU

KOD KARTY PRODUKTU: XXXXX

Znak towarowy	Rotenso			
	U26Xi R15	U35Xi R15	U50Xi R15	U70Xi R15
Jednostka wewnętrzna	U26Xo R15 / UH26Xo R15	U35Xo R15 / UH35Xo R15	U50Xo R15 / UH50Xo R15	U70Xo R15 / UH70Xo R15
Jednostka zewnętrzna	U26Xo R15 / UH26Xo R15	U35Xo R15 / UH35Xo R15	U50Xo R15 / UH50Xo R15	U70Xo R15 / UH70Xo R15
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)])	53/62	54/64	56/64	60/67
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32	R32	R32
GWP	675	675	675	675
Ilość czynnika chłodniczego (g)	470	520	1080	1420
Ekwiwalent CO2 (tCO2eq)	0.317	0.351	0.729	0.958
SEER	7.0	6.5	7.2	6.1
Klasa efektywności - chłodzenie	A++	A++	A++	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [kWh/y] [1]	130	188	253	402
Obciążenie chłodnicze [kW]	2.6	3.5	5.2	7.0
SCOP	4.1	4.1	4.0	4.0
Klasa efektywności - grzanie	A+	A+	A+	A+
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [kWh/y] [2]	788	958	1436	1682
Sezon grzewczy cieplejszy	Y	Y	Y	Y
Sezon grzewczy chłodniejszy	—	—	—	—
Obciążenie grzewcze [kW]	2.3	2.8	4.1	4.8
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [kW]	2.100	2.270	3.349	4.020
Zapas mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [kW]	0.200	0.530	0.751	0.780

Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland

[1] [2] Zużycie energii „XYZ” kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.