

Zastosowanie:

Skoncentrowany, uniwersalny środek przeznaczony do czyszczenia skraplaczy, parowników, filtrów powietrza. Nadaje się do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Czyści, odtłuszcza i likwiduje nieprzyjemne zapachy. Dzięki unikalnej formule produkt nie pieni się i nie powoduje korozji czyszczonych urządzeń. Preparat jest bezpieczny dla aluminium i miedzi.

Sposób użycia:

W opakowaniu ze spryskiwaczem przygotować roztwór roboczy w stężeniu od 0,5% do 10% (od 5ml do 100ml na 1l roztworu). Po zdemontowaniu panelu lub obudowy jednostki klimatyzatora spryskujemy elementy, które wymagają czyszczenia. Pozostawiamy preparat na kilkanaście sekund, a następnie przecieramy suchą, czystą ściereczką.

Skład:

Zawiera: Kwasy sulfonowe, C14-17-sec-alkan, sole sodowe, niejonowe środki powierzchniowo czynne – mniej niż 5%, anionowe środki powierzchniowo czynne – 5% lub więcej, ale mniej niż 15%, środki konserwujące: octylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, kompozycje zapachowe.

Data ważności:

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Opakowanie:

Butelka 1l, kanister 5l

Uwaga:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.



KONCENTRAT

