

SPLIT KASETONOWY TENJI T35V

ROTENSO®
Live better



MAZE

SAVA (1)

5 LAT
GWARANCJI

ATEST
PZH

CECHY URZĄDZENIA



Czynnik chłodniczy R410a



Silniki DC SKY®



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Port SMART sterownika przewodowego



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy (1)



Tryb SMART Follow



Pamięć ustawienia żaluzji



Indemnizacja temperatury



Sygnalizacja wycieku freonu



Funkcja uruchomienia awaryjnego



Pamięć autorestartu



Grzałka tacy ociekowej (2)



Grzałka karteru sprężarki (2)



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Wbudowana pompa skroplin



Wyjście zdalne wł./wył.



Wyjście alarmowe



Wyjście pod sterownik tygodniowy



Wyjście pod sterownik centralny

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

2. Funkcja dostępna przy połączeniu jednostki wewnętrznej z agregatem UNICO NORDIC

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

SPLIT KASETONOWY TENJI T35V

DANE TECHNICZNE

Model				Tenji 3,5 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nominalna	W	3517
		Min-Maks	W	615-4396
Pobór mocy		Nominalny	W	960
		Min-Maks	W	210-1692
Prąd pracy		Nominalna	A	4,4
		Min-Maks	A	1,0-7,7
Wydajność	Grzanie	Nominalna	W	4103
Pobór mocy		Min-Maks	W	615-5129
		Nominalna	W	995
Prąd pracy		Min-Maks	W	496-1830
		Nominalna	A	4,5
		Min-Maks	A	2,3-8,4
	Obciążenie chłodnicze		kW	3,5
SEER		W/W	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie			A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	201
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	3,6
SCOP			W/W	4,0
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1015
Osuszanie			l/h	1,2
Maksymalne zużycie energii			W	2000
Maksymalny prąd pracy			A	8,7
Jednostka wewnętrzna				T35Vi
Prędkość wentylatora		(Wys./Śr./Ni.)	obr/min	700/580/500
Przepływ powietrza		(Wys./Śr./Ni.)	m³/h	650/530/450
Poziom ciśnienia akustycznego		(Wys./Śr./Ni.)	dB(A)	41/37/34
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	57
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	570×570×260
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	655×655×290
Waga netto / Waga brutto			kg	16/19
Odpyływ skroplin			mm	25
Panel	Model			TCCVp
	Wymiary netto	(S×G×W)	mm	647×647×50
	Wymiary brutto	(S×G×W)	mm	715×715×123
	Waga netto / Waga brutto		kg	2,5/4,5
Jednostka zewnętrzna				T35Vo
Prędkość wentylatora		Wysoka	obr/min	850
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2000
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62
Wymiary netto		(S×G×W)	mm	800×333×554
Wymiary brutto		(S×G×W)	mm	920×390×615
Waga netto / Waga brutto			kg	29,3/32
Czynnik chłodniczy	Typ			R410a
	GWP			2088
	Ilość czynnika (do 5 mb)	kg		1,05
		TCO ₂ eq		2,19
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35/Φ9,52 (1/4"/3/8")
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb			g/m	15
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka wewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zasilanie jednostka zewnętrzna			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	C16
Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna			il. × mm²	3 × 1
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące: jednostka wewn. - zewn.			il. × mm²	1 × 1
Rozstaw mocowań		(S×G)	(mm)	514×340
Zakres pracy w pomieszczeniu		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	17~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz		(Chłodzenie/Grzanie)	°C	-15~50 / -15~24