

Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-22V4IDL ^[R13]



Cechy urządzenia



Czynnik chłodniczy R410A



Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana pompa skroplin



Tryb SMART Follow⁽¹⁾



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Automatyczna adresacja



Ręczna adresacja



Pilot bezprzewodowy⁽²⁾



Sterownik z odbiornikiem IrDA



Port sterownika przewodowego



Wyjście pod sterownik centralny



Pamięć autorestartu



Funkcja pracy synchronicznej



Wyjście Dry Contact



Wyjście alarmowe



Sygnalizacja wycieku freonu



Programator czasowy



Funkcja autodiagnozy



Funkcja SMART WiFi⁽³⁾



Kompatybilność z BMS⁽⁴⁾

1. Funkcja dostępna wyłącznie przy użyciu opcjonalnego pilota

2. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja

3. Wymagane użycie opcjonalnego WiFi

4. Wymagane użycie opcjonalnej bramki BMS

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-22V4IDL R13
Kod produktu EAN			5905567607998
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	2,2
		Btu/h	7507
	Grzanie	kW	2,5
		Btu/h	8530
Pobór mocy (Nom.)		W	50
Prąd pracy (Nom.)		A	0,2
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m ³ /h	450
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	24-29
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	30
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	814 × 210 × 467
	Brutto	mm	910 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	16,0
	Brutto	kg	18,5
Przylączya rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm ²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm ²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej