

Klimatyzator pokojowy

Versu Mirror VM26X ^[R16]

S-LINE

HP-LINE



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iClean ⁽¹⁾



Super Jonizator iAIR



Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR ⁽¹⁾



Filtr antybakteryjny iAIR



Filtr wstępny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾



Automatyczne żaluzje 4D



Żaluzja obrotowa 180°



Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾



Nawiew górny kaskadowy ⁽¹⁾



Nawiew dolny kaskadowy ⁽¹⁾



Daleki zasięg powietrza 9m



System kontroli nawiewu eMOTO



Pamięć ustawienia żaluzji



Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Czujnik wilgotności powietrza ⁽¹⁾⁽³⁾



Port SMART sterownika przewodowego ⁽²⁾



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Tryb SMART Follow



Pilot bezprzewodowy



Sterownik przewodowy ⁽²⁾



Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾



1W tryb czuwania ⁽¹⁾



Pamięć autostartu



Antykorozyjne połączone lamele



Grzałka tacy ociekowej



Grzałka karteru sprężarki



Tryb cichy ⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C ⁽¹⁾



2-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Funkcja snu



BMS Modbus ⁽²⁾



BMS Bacnet ⁽²⁾

Specyfikacja techniczna

Model				Versu Mirror 2,6 kW
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (100-1260)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,4-5,5)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	623 (110-1320)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,5-5,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	8,8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	103
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A++
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6
Jednostka wewnętrzna				VM26Xi R16
Kod produktu EAN				5905567606625
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / ŚN / N / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600
Przepływ powietrza		T / W / Ś / ŚN / N / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / ŚN / N / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53
Pobór mocy			W	23
Prąd pracy			A	0,1
Wymiary netto		S × G × W	mm	920 × 211 × 321
Wymiary brutto		S × G × W	mm	1005 × 295 × 385
Waga netto / Waga brutto			kg	11,3 / 14,2
Odpływ skroplin			mm	16
Jednostka zewnętrzna				VM26Xo R16
Kod produktu EAN				5905567600906
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2200
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	53
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	58
Wymiary netto		S × G × W	mm	835 × 303 × 555
Wymiary brutto		S × G × W	mm	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 286
Waga netto / Waga brutto			kg	26,4 / 28,8
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	GWP			675
	Ilość (do 5mb)	kg		0,7
		TCO ₂ eq		0,472
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12
Przylączy rur		Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji			m	25
Maksymalna różnica poziomów			m	10
Typ sprężarki				Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie			A	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -25~30
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE				●
1:2 DUAL				
1:X MULTI S-Line				●
1:X MULTI N-Line				
1:X MULTI HP-Line				●

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;