


Klimatyzator konsolowy

Aneru AN35X^[R16]



Cechy urządzenia



Digital DC Inverter SKY®



Automatyczne oczyszczanie iAIR



Filtr elektrostatyczny HD iAIR



Tryb super cichy eMOTO



Szeroki kąt nawiewu eMOTO



Tryb turbo eMOTO



System kontroli nawiewu eMOTO



Tryb Eco eMOTO



Funkcja SMART Wi-Fi



Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu



Pilot bezprzewodowy



Tryb SMART Follow⁽¹⁾



Pamięć ustawienia żaluzji



Pamięć autorestartu



Antykorozyjne połączane lamele



Grzałka tacy ociekowej



Wgrzewanie sprężarki uzwojeniem⁽¹⁾



Programator czasowy



Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C



Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C



1-stronne odprowadzenie skroplin



Funkcja autodiagnozy



Automatyczna żaluzja



Funkcja snu



Nawiew powietrza 2-stronny

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru AN 3,5 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3520 (600-4000)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1052 (160-1660)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,6 (0,7-7,2)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	3558 (600-4100)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	899 (160-1660)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,9 (0,7-7,2)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	3,5	
SEER			W/W	6,5	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	189	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	805	
Osuszanie			l/h	1,2	
Maksymalne zużycie energii			W	1660	
Maksymalny prąd pracy			A	7,2	
Jednostka wewnętrzna				AN35Xi R16	
Kod produktu EAN				5905567614491	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	670 / 630 / 570 / 510 / 480	
Przepływ powietrza		T / W / Ś / N / C	m³/h	650 / 540 / 480 / 360	
Poziom ciśnienia akustycznego		T / W / Ś / N / C	dB(A)	42 / 38 / 32 / 24 / 23	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	52	
Pobór mocy			W	37	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto		S × G × W	mm	700 × 215 × 600	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	775 × 280 × 725	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,5 / 16,5	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				AN35Xo R16	
Kod produktu EAN				5905567614514	
Prędkość wentylatora		T / W / Ś / N / C	obr/min	920 / 920 / 810 / 730 / 610	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1900	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	52	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	
Wymiary netto		S × G × W	mm	777 × 291 × 498	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	818 × 325 × 520	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	415 × 225	
Waga netto / Waga brutto			kg	22 / 24	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32		
	GWP		675		
	Ilość (do 5mb)	kg	0,53		
		TCO ₂ eq	0,358		
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	15		
Przyłącza rur		Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	
Maksymalna długość instalacji			m	25	
Maksymalna różnica poziomów			m	15	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	B10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

T - Turbo; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy