

# Klimatyzator kanałowy

Nevo DL RVF-36V4IDL <sup>[R13]</sup>



## Cechy urządzenia



Czynnik chłodniczy  
R410A



Uniwersalna  
jednostka  
wewnętrzna RVF



Wbudowany zawór  
EXV



Silniki DC SKY®



Wbudowana  
pompka kroplin



Tryb  
SMART Follow<sup>(1)</sup>



Filtr  
elektrostatyczny  
HD iAIR



Automatyczna  
adresacja



Ręczna  
adresacja



Pilot  
beprzewodowy<sup>(2)</sup>



Sterownik  
z odbiornikiem IrDA



Port sterownika  
przewodowego



Wyjście pod  
sterownik centralny



Pamięć  
autorestartu



Funkcja pracy  
synchronicznej



Wyjście  
Dry Contact



Wyjście  
alarmowe



Sygnalizacja  
wycieku freonu



Programator  
czasowy



Funkcja  
autodiagnozy



Funkcja  
SMART WiFi<sup>(3)</sup>



Kompatybilność  
z BMS<sup>(4)</sup>

# Specyfikacja techniczna

Model			RVF-36V4IDL R13
Kod produktu EAN			5905567608018
Zasilanie		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	3,6
		Btu/h	12284
	Grzanie	kW	4,0
		Btu/h	13649
Pobór mocy (Nom.)		W	60
Prąd pracy (Nom.)		A	0,3
Silnik wentylatora		Typ	DC
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	25-32
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	30
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	814 × 210 × 467
	Brutto	mm	910 × 240 × 510
Waga	Netto	kg	16,5
	Brutto	kg	19,0
Przylącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
	Skropliny	mm	Φ25
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm <sup>2</sup>	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm <sup>2</sup>	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej