





















Klimatyzator kanałowy

Nevo DH RVF-560V3IDH ^[R13]



Cechy urządzenia

 Czynnik chłodniczy R410A	 Uniwersalna jednostka wewnętrzna RVF	 Wbudowany zawór EXV	 Silniki DC SKY ⁽⁵⁾	 Tryb SMART Follow ⁽¹⁾	 Filtr elektrostatyczny HD iAIR	 Automatyczna adresacja 10100110	 Ręczna adresacja 10100110
 Pilot bezprzewodowy ⁽²⁾	 Sterownik z odbiornikiem IrDA	 Port sterownika przewodowego	 Wyjście pod sterownik centralny	 Pamięć autostartu	 Funkcja pracy synchronicznej	 Wyjście Dry Contact	 Wyjście alarmowe
 Programator czasowy	 Funkcja autodiagnozy	 Funkcja SMART WiFi ⁽³⁾	 Kompatybilność z BMS ⁽⁴⁾				

Specyfikacja techniczna

Model			RVF-560V3IDH R13
Kod produktu EAN			5905567608216
Zasilanie		V-Hz, Ø	380-415V-50, 1f
Wydajność (Nom.)	Chłodzenie	kW	56,0
		Btu/h	191080
	Grzanie	kW	63,0
		Btu/h	214965
Pobór mocy (Nom.)		W	2450
Prąd pracy (Nom.)		A	10,7
Silnik wentylatora		Typ	AC
Przepływ powietrza		m ³ /h	8000
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	64
ESP -Spręż dyspozycyjny		Pa	200
Wymiary jednostki (S×W×G)	Netto	mm	2165 × 676 × 916
	Brutto	mm	2267 × 840 × 1050
Waga	Netto	kg	222,0
	Brutto	kg	260,0
Przylącza rur	Ciecz / Gaz	mm (cale)	Φ15,9 / Φ28,6 (5/8" / 1 1/8")
	Skropliny	mm	Φ32
Przewody	Komunikacji PQE	il. × mm ²	3 × 0,75-1,0 (ekranowany)
	Zasilające	il. × mm ²	zgodnie z projektem instalacji elektrycznej