

LG CQ12.NA0 console air conditioner (indoor unit)

Brand: LG | SKU: CQ18.NA0 | Unit: szt.



Product description

Jednostka wewnętrzna				CQ18.NA0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	5,3 / 5,8
Pobór mocy		Nom.	W	40
Prąd roboczy		Nom.	A	0,7
Zasilanie			V, Ø, Hz	220-240, 1, 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	10,1 / 8,6 / 7,2
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60
Wydajność osuszania			l/h	2,3
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	700 × 600 × 210
Waga	Korpus		kg	14,0
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø12,7 (1/2)

* Modele CQ09, CQ12, CQ18 są kompatybilne z systemem SCAC i MULTI.

Uwaga: 1. Wydajności zostały zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry

(WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry

(WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów

2. Definicja warunków dla nominalnego poboru mocy – wydajność badana wg PN-EN14511.

3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
