

Cassette air conditioner LG MT06R.NR0 (indoor unit)

Brand: LG | SKU: MT06R.NR0 | Unit: szt.



Product description

| Jednostka wewnętrzna | | | | MT06R.NR0 |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| Wydajność | Chłodzenie / Ogrzewanie | Nom. | kW | 1,5 / 1,6 |
| Pobór mocy | | Nom. | W | 20 |
| Prąd roboczy | | Nom. | A | 0,4 |
| Zasilanie | | | V, Ø, Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Przepływ powietrza | | W / Ś / N | m ³ /min | 7,5 / 6,0 / 5,0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | W / Ś / N | dB(A) | 31 / 27 / 24 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | | dB(A) | 48 |
| Wydajność osuszania | | | l/h | - |
| Wymiary | | S x W x G | mm | 570 x 214 x 570 |
| Waga | | | kg | 11,7 |
| Przyłącza rur | Ciecz | | mm (cale) | Ø6,35 (1/4) |
| | Gaz | | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) |
| | Model | | | PT-QCHW0 |
| Panel maskujący | Kolor | | | Poranna mgła (RAL120-4) |
| | Wymiary | S x W x G | mm | 620 x 34 x 620 |
| | Waga | | kg | 3 |

* Panel dekoracyjny Standard PT-QAGW0 jest również kompatybilny z jednostkami MT06R.NR0 oraz MT08R.NR0

* Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

* Ze względu na politykę ciągłego ulepszania produktów specyfikacja, konstrukcja i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.