

# Klimatyzator kasetonowy LG UT36.NN2 (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG | Kod: UT36.NN2 | Jedn. miary: szt.



---

## Opis produktu

## UNIKALNE CECHY

Najwyższa wydajność energetyczna  
 Programator tygodniowy  
 Funkcja nawiewu TURBO  
 Pompka podnosząca skropliny na dużą wysokość  
 Niski pobór mocy w trybie czuwania  
 Automatyczny restart  
 Sterownik centralny  
 Kontrola grupowa  
 Funkcja zabezpieczenia dostępu przed dziećmi  
 Kontrola za pomocą 2 czujników  
 Automatyczna zmiana trybu pracy  
 Długie instalacje chłodnicze i duże różnice wysokości  
 Funkcja gorącego startu  
 Opcjonalny zestaw WiFi (LG-IR-WF-1), szczegóły na [www.intesishome.com](http://www.intesishome.com)

Jednostka wewnętrzna				UT36.NN2
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	4,0 / 10,0 / 11,0
	Grzanie	Min./nom./max	kW	4,4 / 11,0 / 12,1
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	9,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	2,82
	Grzanie	Nom.	kW	3,09
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./nom./max	W	40 / 130 / 140
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	4,1 / 4,5
Zasilanie			øV/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,55
COP				3,56
SEER				5,41
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	7,6
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	648 / 2 800
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cale)	ø 9,52 (3/8)
	Gaz		mm(cale)	ø 15,88 (5/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	ø 32 / 25
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m <sup>3</sup> /min	24,0 / 22,0 / 19,0
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dB(A)	43 / 40 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dB(A)	62
Osuszanie			l/h	2,7
Wymiary	Obudowa	Szer.xwys.xgł.	mm	840 × 246 × 840
Waga	Obudowa		kg	22,3