

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy LG CV09.NE2 (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG | Kod: CV09.NE2 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Jednostka wewnętrzna				CV09.NE2
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 2,9
Pobór mocy		Nom.	W	30
Prąd roboczy		Nom.	A	0,4
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	7,6 / 6,9 / 6,2
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	52
Wydajność osuszania			l/h	1,2
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 × 490 x 200
Waga	Korpus		kg	13,7
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)

Uwaga: 1. Wydajności zostały zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów
2. Definicja warunków dla nominalnego poboru mocy - wydajność badana wg PN-EN14511.
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Produkt ten zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
* Modele CV09, CV12 są kompatybilne z systemem SCAC, MULTI i MULTI F-DX.