

Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo C15W

Producent: Rotenso | Kod: C15W | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Oczyszczacz powietrza Rotenso® Cleo to urządzenie o wydajności 218m³/h, dedykowane dla pomieszczeń do 40m². Niewielkie, kompaktowe rozmiary umożliwiają swobodne przenoszenie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami (pokój - sypialnia). W urządzeniu zachodzi 5-etapowy proces oczyszczania powietrza. Cleo jest wyposażony w filtr kompozytowy 4 w 1, gdzie w jednej kasecie znajdują się filtry: antybakteryjny EPA klasy E12, elektrostatyczny HD iAIR, z aktywnym węglem iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR. Ostatnim, piątym etapem filtracji jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne przez Super Jonizator.

Systemy zdrowego powietrza:

Filtr kompozytowy 4 w 1
w którego skład wchodzi:
- filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
- filtr z aktywnym węglem iAIR,
- filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR,
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
Super Jonizator iAIR
Jsowanie pyłów PM 2,5 w 99,9%
Jsowanie bakterii w 97,6%
Jsowanie formaldehydu w 96,2%

Systemy inteligentnego sterowania:

Intuicyjny panel sterowania
Programator czasowy (timer)
Funkcja snu (sleep)
Sygnalizacja konieczności wymiany filtra

Systemy inteligentnego nawiewu:

4 prędkości wentylatora
Szeroki kąt nawiewu

Dowiedz się więcej →





Specyfikacja

Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h)	218
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (m³/h)	230/130/60/ - / - /56
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h	100
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h)	99.9
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h)	97.6
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h)	96.2
Czujnik jakości powietrza	Sense aiR TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	10 - 40
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza	5 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony (il./cm³)	10 mln
Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tak
Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	Tak
Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR	Tak
Filtracja powietrza / Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR	Tak
Pobór mocy / Maksymalny (W)	45
Pobór mocy / Tryb standby (W)	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))	40/29/20/ - / - /20
Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))	59/40/25/ - / - /25
Poziomy prędkości wentylatora	4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./Sleep)
Wentylator	Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał	ABS
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	340×162×536
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	380×220×605
Waga netto / Waga brutto (kg)	4,9 / 6
Zasilanie (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Długość przewodu (m)	1.8
Zasilanie wewnętrzne	Izolowany przełącznik zasilania
Seria Rotenso	Cleo