

Oczyszczacz powietrza Rotenso Cleo C15W

Producent: Rotenso | Kod: C15W | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Oczyszczacz powietrza Rotenso® Cleo to urządzenie o wydajności 218m³/h, dedykowane dla pomieszczeń do 40m². Niewielkie, kompaktowe rozmiary umożliwiają swobodne przenoszenie oczyszczacza pomiędzy pomieszczeniami (pokój - sypialnia). W urządzeniu zachodzi 5-etapowy proces oczyszczania powietrza. Cleo jest wyposażony w filtr kompozytowy 4 w 1, gdzie w jednej kasecie znajdują się filtry: antybakteryjny EPA klasy E12, elektrostatyczny HD iAIR, z aktywnym węglem iAIR i zimnokatalityczny Cold Nano iAIR. Ostatnim, piątym etapem filtracji jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne przez Super Jonizator.

Systemy zdrowego powietrza:

Filtr kompozytowy 4 w 1
w którego skład wchodzi:
- filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
- filtr z aktywnym węglem iAIR,
- filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR,
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
Super Jonizator iAIR
Jsowanie pyłów PM 2,5 w 99,9%
Jsowanie bakterii w 97,6%
Jsowanie formaldehydu w 96,2%

Systemy inteligentnego sterowania:

Intuicyjny panel sterowania
Programator czasowy (timer)
Funkcja snu (sleep)
Sygnalizacja konieczności wymiany filtra

Systemy inteligentnego nawiewu:

4 prędkości wentylatora
Szeroki kąt nawiewu

Dowiedz się więcej →





Specyfikacja

| | |
|--|--|
| Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h) | 218 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (m³/h) | 230/130/60/ - / - /56 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h | 100 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h) | 99.9 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h) | 97.6 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h) | 96.2 |
| Czujnik jakości powietrza | Sense aiR TVOC |
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | 10 - 40 |
| Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza | 5 stopniowy PureR Stage |
| Jonizacja powietrza - aniony (il./cm³) | 10 mln |
| Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak |
| Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 | Tak |
| Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR | Tak |
| Filtracja powietrza / Filtr zimnokatalityczny Cold Nano iAIR | Tak |
| Pobór mocy / Maksymalny (W) | 45 |
| Pobór mocy / Tryb standby (W) | 1,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 40/29/20/ - / - /20 |
| Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 59/40/25/ - / - /25 |
| Poziomy prędkości wentylatora | 4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./Sleep) |
| Wentylator | Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego |
| Materiał | ABS |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 340×162×536 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 380×220×605 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 4,9 / 6 |
| Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240-50, 1f |
| Długość przewodu (m) | 1.8 |
| Zasilanie wewnętrzne | Izolowany przełącznik zasilania |
| Seria Rotenso | Cleo |