

Klimatyzator kanałowy Rotenso Nevo N50Wi R12 Inverter (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: N50Wi R12 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Klimatyzator kanałowy Rotenso® Nevo o mocy 5,3 kW, w klasie wydajności energetycznej chłodzenia A+++. Jednostka dysponuje sprężem do 100Pa i jest wyposażona w regulator przepływu CAV. Zastosowane w Nevo połączane lamele poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją. Klimatyzator Rotenso® Nevo charakteryzuje się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów, jako opcje dostępne są dodatkowe sterowniki: centralny, z programowaniem tygodniowym, pracy naprzemiennej, pilot bezprzewodowy i modem smart Wi-Fi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Sterownik przewodowy
Port sterownika przewodowego
Funkcja SMART WiFi (opcja)
Tryb SMART Follow (opcja)
Pilot bezprzewodowy (opcja)

Systemy optymalizacji pracy:

Indemnizacja temperatury
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Grzałka tacy ociekowej (z Unico Nordic)
Grzałka kartelu sprężarki (z Unico Nordic)
Programator czasowy

Systemy optymalizacji pracy:

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -15°C
Funkcja autodiagnozy
Funkcja snu
Wbudowana pompka skroplin
Dopływ świeżego powietrza
Wyście zdalne wł/wył
Wyjście alarmowe
Wyjście pod sterownik tygodniowy
Wyjście pod sterownik centralny
Regulowane ciśnienie statyczne

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

Seria Rotenso	Nevo
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2550-5686
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1633
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	710-1900
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	7.2
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	3,2-8,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5861
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2198-6154
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1580
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	740-1760
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	3,3-7,7
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.3
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	304
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.3
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1505
Osuszanie (l/h)	1.9
Maksymalne zużycie energii (W)	2950
Maksymalny prąd pracy (A)	13.5
Jednostka wewnętrzna	N50Wi R12
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	1650/1300/1000
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni.) (m³/h)	880/650/350
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41,5/38/33
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	59
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	880×674×210
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1070×725×280
Waga netto / Waga brutto (kg)	24,3/29,6
Odpyw skroplin (mm)	25
ESP -Spręż dyspozycyjny / Standardowy (Pa)	25
ESP -Spręż dyspozycyjny / Zakres (Pa)	0-100