

# Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem Rotenso Ione I31W R10

Producent: Rotenso | Kod: I31W R10 | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

Oczyszczacz powietrza Rotenso® Ione z funkcją nawilżania powietrza to urządzenie o wydajności 310 m<sup>3</sup>/h, dedykowany dla pomieszczeń do 70 m<sup>2</sup>. Charakteryzuje się nowoczesnym, minimalistycznym wyglądem i przyjaznymi dla użytkownika funkcjami, w tym obsługą przez aplikację mobilną. Oczyszczacz Rotenso® Ione wyróżnia się wieloetapową filtracją powietrza. Posiada filtr elektrostatyczny, filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12, filtr z aktywnym węglem iAIR oraz filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR. Ostatnim etapem filtracji jest eliminacja zanieczyszczeń i uzupełnienie powietrza w jony ujemne przez Super Jonizator iAIR.. Oczyszczacz powietrza Rotenso® Ione jest wyposażony we wskaźnik LCD poziomu stężenia cząstek PM 2,5.

### Systemy zdrowego powietrza:

- filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12
- filtr z aktywnym węglem iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR
- funkcja nawilżacza powietrza
- Super Jonizator iAIR

### Systemy inteligentnego sterowania:

- Funkcja SMART WiFi
- Wyświetlacz LCD poziomu stężenia cząstek PM 2,5
- Wł./wył. wyświetlacza na panelu

### Systemy inteligentnego nawiewu:

- Tryb super cichy eMOTO
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Tryb automatycznej pracy (intensywność pracy zależna od zanieczyszczenia powietrza)

Dowiedz się więcej →





## Specyfikacja

Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h)	310
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (m <sup>3</sup> /h)	390/260/100/ - / - /96
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h	100
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h)	99.9
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h)	97.6
Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h)	96.2
Czujnik jakości powietrza	Sense aiR TVOC
Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni	10 - 70
Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza	5 stopniowy PureR Stage
Jonizacja powietrza - aniony (il./cm <sup>3</sup> )	10 mln
Wydajność nawilżania (ml/h)	200
Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tak
Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12	Tak
Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR	Tak
Filtracja powietrza / Filtr wodny nawilżacza H2O piurR iAIR	Tak
Wyświetlacz LCD informujący o aktualnym stężeniu cząstek PM2.5	LCD PM2.5
Pobór mocy / Maksymalny (W)	55
Pobór mocy / Tryb standby (W)	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))	50/38/25/ - / - /25
Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A))	62/47/35/ - / - /35
Zbiornik wody (l)	1.5
Poziomy prędkości wentylatora	4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./Sleep)
Wentylator	Wielopłatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego
Materiał	ABS
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	450×298×616
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	470×313×635
Waga netto / Waga brutto (kg)	7,8 / 10,1
Zasilanie (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Długość przewodu (m)	1.8
Zasilanie wewnętrzne	Izolowany przełącznik zasilania
Seria Rotenso	lone