# Oczyszczacz powietrza Rotenso Piura P22V R10

Producent: Rotenso | Kod: P22V R10 | Jedn. miary: szt.




## Opis produktu

### Produkt wyprzedany

Oczyszczacz powietrza Rotenso® Piura o wydajności 220 $m^3$/h, dedykowany dla pomieszczeń do 60 $m^2$. Wyróżnia się eleganckim wyglądem, przyjaznymi dla użytkownika funkcjami i przede wszystkim zestawem skutecznych filtrów.
W oczyszczaczu Piura zachodzi 7-etapowa filtracja powietrza, które przepływa kolejno przez filtr elektrostatyczny HD iAIR, filtr antybakteryjny EPA klasy E12 oraz filtr z aktywnym węglem i powłoką srebra iAIR. Dodatkowo powietrze jest sterylizowane wiązką promieniowania UV, która skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne. Ostatnim etapem filtracji jest uzupełnienie powietrza w jony ujemne. Oczyszczacz jest wyposażony w sygnalizator jakości powietrza.
Rotenso Piura to skuteczny pogromca smogu. Usuwa cząsteczki pyłów zawieszonych PM 2,5 aż w 99,9%.

Systemy zdrowego powietrza:
Filtr antybakteryjny EPA klasy E12
Filtr a aktywnym węglem i powłoką srebra iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Lampa UV
Super Jonizator iAIR
Usuwanie PM 2,5 w 99,9%
Usuwanie bakterii w 97,6%
Usuwanie formaldehydu w 96,2%

Systemy inteligentnego sterowania:
Wskaźnik jakości powietrza
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Pilot bezprzewodowy
Wł./wył. jonizatora powietrza
Wł./wył. lampy sterylizującej UV

Systemy inteligentnego nawiewu:
Tryb super cichy (Sleep)
Szeroki kąt nawiewu eMOTO

Systemy optymalizacji pracy:
Programator czasowy
Blokada panelu sterowania
Funkcja snu
Tryb automaycznej pracy
*(intensywność pracy zależna od zanieczyszczenia powietrza)*

Dowiedz się więcej →

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Skuteczność oczyszczania powietrza - CADR / Zdolność usuwania PM10 (%/h) | 220 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) ($m^3$/h) | 300/200/90/ - / - /87 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania PM10 %/h | 100 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania cząsteczek PM2,5 (%/h) | 99.9 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania bakterii z powietrza (%/h) | 97.6 |
| Wydajność oczyszczania / Zdolność usuwania formaldehydu z pow. (%/h) | 96.2 |
| Czujnik jakości powietrza | Sense aiR TVOC |
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | 10 - 60 |
| Ilość stopni procesów poprawy jakości powietrza | 7 stopniowy PureR Stage |
| Jonizacja powietrza - aniony (il./$cm^3$) | 10 mln |
| Lampa UV | Clean aiR Light UV |
| Filtracja powietrza / Filtr elektrostatyczny HD iAIR | Tak |
| Filtracja powietrza / Filtr antybakteryjny EPA iAIR klasy E12 | Tak |
| Filtracja powietrza / Filtr z aktywnym węglem iAIR | Tak |
| Sygnalizator jakości powietrza / Doskonała (kolor) | Błękitny |
| Sygnalizator jakości powietrza / Dobra (kolor) | Purpurowy |
| Sygnalizator jakości powietrza / Zła (kolor) | Czerwony |
| Pobór mocy / Maksymalny (W) | 60 |
| Pobór mocy / Tryb standby (W) | 1,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 45/34/25/ - / - /25 |
| Poziom mocy akustycznej / (Wys./Śr./Ni./S.Ni./Ci./Sleep) (dB(A)) | 60/45/35/ - / - /35 |
| Zasięg pilota bezprzewodowego (m) | < 6 |
| Poziomy prędkości wentylatora | 4 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni./Sleep) |
| Wentylator | Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego |
| Materiał | ABS |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 348×190×560 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 420×258×640 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 6,2 / 8 |
| Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Długość przewodu (m) | 1.8 |
| Zasilanie wewnętrzne | Izolowany przełącznik zasilania |
| Seria Rotenso | Piura |