

Klimatyzator LG Multi MU4R25.U21 (jednostka zewnętrzna)

Producent: LG | Kod: MU4R25.U21 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Jednostka zewnętrzna		MU4R25.U21		
Sprężarka	Rodzaj	Podwójna rotacyjna		
Wydajność *	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,1 / 7,0 / 8,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,2 / 8,1 / 9,1
Pobór mocy *	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,8 / 2,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,8 / 2,9
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 8,0 / 12,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 8,3 / 12,9
EER		4,00		
COP		4,40		
SEER		8,00		
SCOP		4,40		
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)		kW	5,40	
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie	(skala od A+++ do D)		A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie	308 / 1,718		
Przepływ powietrza	Nom.	m3/min	50	
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.	dBA	50
	Ogrzewanie	Nom.	dBA	54
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dBA	66
Wymiary	Szer. x wys. x głęb.	mm	870 × 650 × 330	
Ciężar netto		kg	46,2	

Czynnik chłodniczy	Rodzaj		R32	
	Il. fabryczna (max dł. Inst. 22,5 m)		kg	1,4
	Dawka dodatkowa		g/m	20
	GWP		675	
	tCO ₂ eq		0,945	
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. – Maks.	°C DB	-10 ~ 48
	Ogrzewanie	Min. – Maks.	°C WB	-18 ~ 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilające			N x mm ²	3 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm ²	4 x 1,5
Zabezpieczenie			A	25
Całkowita długość orurowania			m	70
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	25
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø 6,35 (1/4) x 4
	Gaz		mm (cale) x N	Ø 9,52 (3/8) x 4

Uwagi:

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB)

- Temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB)

- Temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5m - Zerowa różnica poziomów

2. * : Patrz "Tabela kombinacji".

3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.

5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.

6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).