

Klimatyzator pokojowy Rotenso Versu Silver z WiFi VS35Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: VS35Xi R14 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Uwaga: Jednostka wewnętrzna stanowi komplet z jednostką zewnętrzną VO35Xo.

Klimatyzator Rotenso® Versu Silver jest dedykowany klientom ceniącym nowoczesny design. Srebrny panel frontowy podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem. Luksusowy charakter Versu dodatkowo uwidoczni subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania.

Model przeznaczona do instalacji typu split (z VO35Xo) lub multisplit. Versu Silver w nowej serii X posiada najwyższą klasę wydajności energetycznej chłodzenia A+++ i jest dedykowany do użytkowania całorocznego (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Zastosowanie w serii X jeszcze wydajniejszych agregatów (SEER 8,6 - SCOP 4,6) oraz grzałki karteru sprężarki i grzałki tacy ociekowej pozwoliło zwiększyć zakres efektywnej pracy tych jednostek nawet przy temperaturze -22°C na zewnątrz.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie Super Jonizatora iAIR, dodatkowego filtrów: HEPA i Cold Nano iAIR oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu.

Klimatyzator Versu Silver posiada wiele funkcji przydatnych w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takich jak: czujnik zmierzchu, tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania IW czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY*
Digital DC Inverter SKY*
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Super Jonizator iAIR
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA (nowość w serii X)
Filtr Cold Nano iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
Czujnik zmierzchu
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wyl. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Kompatybilny z split / multi split
Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Kompatybilny z split / multi split
IW tryb czuwania
Programator czasowy
Pamięć autostartu
Antykorozyjne pozłacane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C (nowość w serii X)
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb cichy
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

Model	Versu Silver 3,5 kW
Seria Rotenso	Versu
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1377 - 4308
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1034
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130 - 1650
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	4,5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6 - 7,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1066 - 4381

Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1030
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160 - 1560
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4,5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7 - 6,8
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3,5
SEER (W/W)	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	154
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2,5
SCOP (W/W)	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	775
Osuszanie (l/h)	1,2
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9,6
Jednostka wewnętrzna	VS35Xi R14
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1150 / 950 / 850 / 750
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	558 / 478 / 384 / 240
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	37 / 26 / 22 / 20
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	51
Pobór mocy (W)	26
Prąd pracy (A)	0,1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	897 × 182 × 312
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	985 × 260 × 385
Waga netto / Waga brutto (kg)	10,5 / 14,2
Odpyły skroplin (mm)	16
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak