

# Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto Multi z WiFi I21Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: I21Xi R14 | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Imoto I21Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu Multisplit.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

### Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®  
Digital DC Inverter SKY®  
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

### Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR  
-filtr elektrostatyczny HD iAIR  
-filtr antybakteryjny HEPA  
-filtr Cold Nano iAIR  
Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)

### Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Nawiew powietrza 4D eMOTO  
System kontroli nawiewu eMOTO  
Szeroki kąt nawiewu eMOTO  
Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)  
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)  
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)  
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART  
Wi./wył. wyświetlacza na panelu  
Tryb SMART Follow  
Port SMART sterownika przewodowego  
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)

### Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji  
Sygnalizacja wycieku freonu  
Funkcja uruchomienia awaryjnego  
Pamięć autorestartu  
Antykorozyjne połączone lamele  
Programator czasowy  
Dwustronne odprowadzenie skroplin  
Funkcja autodiagnozy  
Automatyczna żaluzja  
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



## Specyfikacja

Model	Imoto 2,1 kW
Seria Rotenso	Imoto
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2105
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2638
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Jednostka wewnętrzna	I21Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567600760
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	980 / 800 / 690 / 600
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	511 / 403 / 303 / 242
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	35 / 25 / 21 / 20
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	23

Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	802 × 189 × 297
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	875 × 285 × 380
Waga netto / Waga brutto (kg)	8,6 / 11,1
Odpyływ skroplin (mm)	16
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak