

Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto Multi z WiFi I21Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: I21Xi R14 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Imoto I21Xi to jednostka o klasycznym, zawsze modnym wyglądzie, z panelem frontowym gustownie wykończonym szkłem akrylowym. Przeznaczona do instalacji typu Multisplit.

Klimatyzator jest wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Imoto posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Imoto z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
- filtr elektrostatyczny HD iAIR
- filtr antybakteryjny HEPA
- filtr Cold Nano iAIR
Super Jonizator iAIR (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Modem WiFi BT w standardzie (nowość w serii X)
Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)
Sterownik przewodowy SAVA (opcja)
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wi./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego
Możliwość podłączenia do BMS MODBUS (nowość)

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

| | |
|--|-----------------------|
| Model | Imoto 2,1 kW |
| Seria Rotenso | Imoto |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2105 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2638 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Osuszanie (l/h) | 0.9 |
| Jednostka wewnętrzna | I21Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567600760 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 980 / 800 / 690 / 600 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 511 / 403 / 303 / 242 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 35 / 25 / 21 / 20 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Pobór mocy (W) | 20 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 802 × 189 × 297 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 875 × 285 × 380 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 8,6 / 11,1 |
| Odpyw skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak/Nie |
| 1:1 SINGLE | Nie |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |