


Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura U50Xo R14 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U50XO R14 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną [U50Xi](#).

Specyfikacja

Model	Ukura 5,3 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5275
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1817 - 5832
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1550
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	190 - 2050
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.7
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,8 - 8,9
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5568
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1560 - 6198
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1570
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	220 - 2410
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.8
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,0 - 8,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.2
SEER (W/W)	7.4
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	247
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.1
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1435
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2950
Maksymalny prąd pracy (A)	13.5
Jednostka zewnętrzna	U50Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567601446
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	740 / 650 / 480
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2100
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	63
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	805 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	915 × 370 × 615
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	511 × 317
Waga netto / Waga brutto (kg)	32,7 / 35,4
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	1.08
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.73
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")
Maksymalna długość instalacji (m)	30
Maksymalna różnica poziomów (m)	20
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	5 × 2,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-50 / -20-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	3,349
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,751
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak

