

Klimatyzator Rotenso Hiro H50Xm2 R14 Multi Agregat

Producent: Rotenso | Kod: H50XM2 R14 | Jedn. miary: szt.



Specyfikacja

Seria Rotenso	Hiro
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5285
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	970-6620
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1630
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	690-2050
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	7.1
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	3,13-9,0
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	6153
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1030-7060
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1500
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	600-1650
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	6.7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	2,81-7,32
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.3
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	304
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.3
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1505
Maksymalne zużycie energii (W)	2850

Maksymalny prąd pracy (A)	4.3
Jednostka zewnętrzna	H50Xm2
Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min)	850
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	56
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	64
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	800 × 333 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	920 × 390 × 615
Waga netto / Waga brutto (kg)	35,5 / 38,5
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)	1,3 (do 15 mb)
Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO ₂ eq)	0.88
Ilość dodatkowa czynnika	12 (pow. 15 mb)
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	2 × Φ6,35 / Φ9,52 (2 × 1/4" / 3/8")
Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)	2
Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)	40
Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)	25
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)	10
(Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m)	15
Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)	220-240- 50, 1f
Zabezpieczenie (A)	C10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.	4 × 1,5
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	514×340
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	17-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-50 / -20-24
Generacja	X
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI	Tak