

# Klimatyzator Rotenso Hiro H70Xm3 R14 Multi Agregat

Producent: Rotenso | Kod: H70XM3 R14 | Jedn. miary: szt.



## Specyfikacja

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Seria Rotenso                               | Hiro      |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)      | 7576      |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)       | 1158-8342 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)     | 2450      |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)      | 240-3220  |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)     | 13.7      |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)      | 2,2-14,3  |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)         | 8206      |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)          | 1980-8890 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)        | 2200      |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)         | 320-2840  |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)        | 12.5      |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)         | 2,6-12,6  |
| Obciążenie chłodnicze (kW)                  | 7.9       |
| SEER (W/W)                                  | 6.1       |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++       |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 453       |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)         | 5.7       |
| SCOP (W/W)                                  | 4         |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie    | A+        |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)    | 1995      |
| Maksymalne zużycie energii (W)              | 3600      |

|                                                                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Maksymalny prąd pracy (A)                                                                                             | 17,5                                |
| Jednostka zewnętrzna                                                                                                  | H70Xm3                              |
| Prędkość wentylatora / Wysoka (obr/min)                                                                               | 900                                 |
| Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)                                                                                  | 2700                                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))                                                                                 | 61                                  |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                                                                                       | 67                                  |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                                                                                          | 845 × 363 × 702                     |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                                                                                         | 965 × 395 × 755                     |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                                                                                         | 51,1 / 56,8                         |
| Czynnik chłodniczy / Typ                                                                                              | R32                                 |
| Czynnik chłodniczy / GWP                                                                                              | 675                                 |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (kg)                                                                             | 1,72 (do 22,5 mb)                   |
| Czynnik chłodniczy / Ilość fabryczna (TCO <sub>2</sub> eq)                                                            | 1.16                                |
| Ilość dodatkowa czynnika                                                                                              | 12 (pow. 22,5 mb)                   |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))                                                                                | 3 × Ø6,35 / Ø9,52 (3 × 1/4" / 3/8") |
| Maksymalna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych (szt.)                                                           | 3                                   |
| Maksymalna długość instalacji dla wszystkich jedn. wewn. (m)                                                          | 60                                  |
| Maksymalna długość instalacji dla 1 jednostki wewnętrznej (m)                                                         | 30                                  |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. wyżej niż jedn. wewn. (m)             | 10                                  |
| (Produkt) \ Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną / Jedn. zewn. niżej niż jedn. wewn. (m) | 15                                  |
| Maks. różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewn. (m)                                                                 | 10                                  |
| Typ sprężarki                                                                                                         | Rotacyjna DC                        |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (V-Hz, Ø)                                                                              | 220-240- 50, 1f                     |
| Zabezpieczenie (A)                                                                                                    | C16                                 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna ( il. × mm²)                                                                | 3 × 2,5                             |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.                                                              | 4 × 1,5                             |
| Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))                                                                                        | 540 × 350                           |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                                                              | 17-32 / 0-30                        |
| Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)                                                                  | -15-50 / -20-24                     |
| Generacja                                                                                                             | X                                   |
| Kompatybilność z systemami                                                                                            | Tak/Nie                             |
| 1:1 SINGLE                                                                                                            | Nie                                 |
| 1:2 DUAL                                                                                                              | Nie                                 |
| 1:X MULTI                                                                                                             | Tak                                 |