

Klimatyzator kasetonowy Multi Rotenso Tenji T26Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: T26Xi R14 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

UWAGA: Klimatyzator kasetonowy nie jest wyposażony w panel. Możesz go zamówić klikając [tutaj](#) >

Klimatyzator kasetonowy Rotenso® Tenji T26Xi o mocy 2,6 kW przeznaczony do instalacji typu multisplit. Dedykowany do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Dzięki konstrukcji nawiewu z czterech stron wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub grzanie. Klimatyzator posiada wbudowaną pompkę skroplin. Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit powieszany. Kasety Tenji charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Jako akcesoria są dostępne sterowniki: przewodowy, centralny, pracy naprzemiennej oraz modem smart Wi-Fi. Klimatyzator można również podłączyć do BMS MODBUS.

Systemy nowoczesnej technologii:

- Silniki DC SKY®
- Digital DC Inverter SKY®
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

- Automatyczne oczyszczanie iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu:

- 4 stronny system nawiewu eMOTO
- Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

- Funkcja SMART WiFi (opcja)
- Port sterownika przewodowego
- Sterownik przewodowy (opcja)
- Wyświetlacz temperatury SMART LED
- Wł./wyt. wyświetlacza na panelu
- Tryb SMART Follow
- Możliwość podłączenia do BMS MODBUS
- Pilot bezprzewodowy (nowy model w serii X)

Systemy optymalizacji pracy:

- Pamięć ustawienia żaluzji
- Indemnizacja temperatury
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Programator czasowy
- Grzałka tacy ociekowej (nowość w serii X)
- Grzałka karteru sprężarki (nowość w serii X)

Systemy optymalizacji pracy:

- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C (nowość w serii X)
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C (nowość w serii X)
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu
- Wbudowana pompka skroplin
- Dopływ świeżego powietrza
- Wyjście zdalne wł/wyt
- Wyjście alarmowe
- Wyjście pod sterownik tygodniowy
- Wyjście pod sterownik centralny



Specyfikacja

Model	Tenji 2,6 kW
Seria Rotenso	Tenji
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Jednostka wewnętrzna	T26Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567601705
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr./min)	600 / 520 / 460 / 365
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	580 / 500 / 450 / 310
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	38 / 33 / 30 / 23
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	53
Pobór mocy (W)	45
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	570 × 570 × 260
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	662 × 662 × 317

Waga netto / Waga brutto (kg)	14,5 / 17,3
Odpyw skroplin (mm)	25
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
I:1 SINGLE	Nie
I:2 DUAL	Nie
I:X MULTI S-Line	Tak
I:X MULTI N-Line	Nie
I:X MULTI HP-Line	Tak