Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy Rotenso Jato J100Xi R14 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: J100XI R14 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Kompatybilność systemowa:
• Systemy SPLIT: J50Xi, J70Xi, J100Xi, J140Xi, J160Xi
• Systemy MULTI (S-Line oraz HP-Line): J50Xi, J70Xi

Urządzenie jest dedykowane do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń).
Urządzenie przypodłogowo-podsufitowe charakteryzuje się dalekim zasięgiem nawiewanego powietrza, a dzięki możliwości niezależnego sterowania żaluzjami z poziomu pilota wydajnie rozprowadza je w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

Specyfikacja techniczna w pigułce:
• Daleki zasięg nawiewanego powietrza
• Montaż zarówno w pionie, jak i w poziomie
• Wbudowany styk ON/OFF (typ NC)
• Dedykowany do grzania
• Wbudowany pakiet pracy całorocznej SMART

Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy JATO znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach np. sale konferencyjne i bankietowe, poczekalnie, sale obsługi klienta, serwerownie.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację ""NetHome Plus"" za pomocą smartfona.

Jako akcesoria dostępne są sterowniki: przewodowy, centralny oraz pracy naprzemiennej. Klimatyzator można również podłączyć do BMS MODBUS lub BMS BACnet.

Trwałość w trudnych warunkach: Wymiennik ciepła pokryto antykorozyjnymi, pozłacanymi lamelami. Taka ochrona nie tylko drastycznie wydłuża żywotność urządzenia, ale też ułatwia utrzymanie go w czystości. W efekcie klimatyzator zachowuje pełną wydajność, dbając o jakość powietrza.

Rotenso bierze udział w programie EUROVENT. Lista urządzeń objętych certyfikatem dostępna na: eurovent-certification.com

Uwaga:

- Urządzenia TENJI, JATO, NEVO, produkowane od 2026 roku obsługują indywidualny sterownik ścienny "SAVA X Wi-Fi" za pomocą portu HAHB.
- Urządzenia kanałowe NEVO produkowane od 2026 roku posiadają w zestawie sterownik "SAVA X Wi-Fi" bez przewodu.
- Specyfikacja przewodu połączeniowego HAHB: Dwużyłowy ekranowany | 0,25–0,75 mm²| Długość do 25 mb

Dowiedz się więcej →

Specyfikacja

Model	Jato 10,6 kW
Seria Rotenso	Jato
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	10551
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	2726-11781
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	4000
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	890-4300
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	6.8
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,5-7,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	11723
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	2784-12778
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	3350
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	780-3950
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	5.7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-6,7
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	10.5
SEER (W/W)	6.2
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	592
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	8.6
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	3010
Osuszanie (l/h)	3.6
Maksymalne zużycie energii (W)	5000
Maksymalny prąd pracy (A)	8.4
Jednostka wewnętrzna	J100Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567601842
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1160 / 1040 / 980 / 920
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m^3/h)	1955 / 1728 / 1616 /1504
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	51 / 47,5 / 45 /37
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	65
Pobór mocy (W)	96
Prąd pracy (A)	0.4
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1650 × 675 × 235
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1725 × 755 × 318
Waga netto / Waga brutto (kg)	41,5 / 48
Odpływ skroplin (mm)	25
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie

1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Nie