

Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E35Xi R16 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: E35Xi R16 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Minimalistyczny, ponadczasowy design klimatyzatora Rotenso® Elis, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący tafłę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę o szerokości tylko 70 cm. Umożliwia to montaż klimatyzator w trudno dostępnych miejscach. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz systemowi automatycznego nawiewu 4D eMOTO. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota bezprzewodowego.

Klimatyzator Elis z serii X jest wyposażony w filtr elektrostatyczny HD iAIR oraz 2 filtry typu 3 w 1 /katechinowy + Silver Ion + witamina C / i / fotokatalityczny + aktywny węgiel, Cold Nano/. Posiada również wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: programator czasowy, tryb super cichy, tryb snu, czy też tryb turbo. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Klimatyzator Elis z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®

Digital DC Inverter SKY®

Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR

Filtr elektrostatyczny HD iAIR

Dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 (nowość w serii X)

Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO (nowość w serii X)

Szeroki kąt nawiewu eMOTO

System kontroli nawiewu eMOTO

Tryb super cichy eMOTO

Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie (nowość w serii X)

Ukryty wyświetlacz temperatury

Wł./wył. wyświetlacza na panelu

Tryb SMART Follow

Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu

Funkcja uruchomienia awaryjnego

Programator czasowy

Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C

Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Funkcja autodiagnozy

Automatyczna żaluzja

Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

Model	Elis 3,4 kW
Seria Rotenso	Elis
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3400
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1000-3770
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1130
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	290-1500
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	4,9
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,3-6,3
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3420
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1000-3810
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1005
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	290-1720
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4,4
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,3-7,5
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze

Obciążenie chłodnicze (kW)	3.4
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	195
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.1
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	735
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	1720
Maksymalny prąd pracy (A)	7.5
Jednostka wewnętrzna	E35Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567601279
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1350 / 1200 / 1000 / 850 / 750
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	550 / 510 / 430 / 390 / 350
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	40 / 37 / 33 / 25 / 22
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	50
Pobór mocy (W)	35
Prąd pracy (A)	0.1
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	777 × 205 × 250
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	850 × 275 × 320
Waga netto / Waga brutto (kg)	8 / 10,5
Odpyły skroplin (mm)	16
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Tak
1:X MULTI HP-Line	Nie