

Klimatyzator pokojowy Rotenso Teta TA50Xi R16 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: TA50XI R16 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Klimatyzator Rotenso Teta w [specyfikacji R16](#), z nową jednostką zewnętrzną to urządzenie o jeszcze lepszych parametrach w porównaniu do rewizji R15.

Wprowadzone zmiany w porównaniu do modelu Teta R15 to:

- nowa jednostka zewnętrzna (o symbolu TO50Xo), charakteryzuje się jeszcze lepszymi parametrami. Klasa efektywności chłodzenia to **A+++** (SEER 8,5), a ogrzewania to **A++** (SCOP 4,6)
- znakomicie sprawdzi się do całorocznego ogrzewania pomieszczeń. Rotenso Teta pracuje efektywnie nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych do -25°C. Posiada **pakiet do pracy całorocznej** w postaci [grzałki tacy ociekowej](#) oraz [wygrzewania sprężarki uzwojeniem](#).

Teta to model Premium w gamie klimatyzatorów ściennych Rotenso. Wyróżnia go minimalistyczny, ponadczasowy design i matowy panel jednostki wewnętrznej. Idealnie współgra z nowoczesnymi wnętrzami o satynowych lub matowych ścianach.

Wyróżnia się zaawansowanymi rozwiązaniami dotyczącymi oczyszczania powietrza. Wbudowana lampa LED UV oraz Super Jonizator bipolarny skutecznie eliminują drobnoustroje, bakterie, grzyby i substancje toksyczne sprawiając, że w klimatyzowanym pomieszczeniu powietrze jest lepszej jakości. Klimatyzator oczywiście posiada filtr elektrostatyczny oraz dwa dodatkowe filtry typu 3 w 1 iAIR (katechinowy + Silver Ion + witamina C) i (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

Dzięki technologii Windless, Teta uwalnia powietrze delikatnym, maksymalnie rozproszonym strumieniem poprzez 975 mikrootworów znajdujących się w łopatkach żaluzji klimatyzatora.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso Teta w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynniki chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr 3 w 1 (katechinowy + Silver Ion + witamina C)
Filtr 3 w 1 (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano)
Super Jonizator bipolarny iAIR
Lampa LED UV

Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego

Tryb Windless eMOTO
Tryb Eco eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO
Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
6 biegów wentylatora

sterowania:

Modem WiFi w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączane lamele
Grzałka tacy ociekowej
Wygrzewanie sprężarki uzwojeniem
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Tryb cichy
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

Model

Teta 5,1 kW

Seria Rotenso	Teta
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	5100
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1250-5920
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1260
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	330-2350
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	5.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,4-10,2
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	5800
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1250-6690
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	1330
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	340-2540
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	5.8
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	1,5-11,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	5.1
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	210
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	4.5
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1370
Osuszanie (l/h)	1.8
Maksymalne zużycie energii (W)	2540
Maksymalny prąd pracy (A)	11.1
Jednostka wewnętrzna	TA50Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567601255
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1220 / 1130 / 990 / 910 / 850 / 750
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	47 / 42 / 38 / 32 / 28 / 23
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	57
Pobór mocy (W)	45
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	1100 × 222 × 333
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	1165 × 295 × 405
Waga netto / Waga brutto (kg)	13 / 16
Odpyły skroplin (mm)	16
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
I:1 SINGLE	Tak
I:2 DUAL	Nie
I:X MULTI S-Line	Nie
I:X MULTI N-Line	Nie
I:X MULTI HP-Line	Nie