


# Rekuperator Rotenso Wentilo Icon IC180 E4 AB

Producent: Rotenso | Kod: IC180 E4 AB | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

Rekuperatory Wentilo dzięki zastosowanej innowacyjnej technologii oraz doskonałym parametrom technicznym spełniają najwyższe standardy dotyczące oszczędzania energii. Użyta platforma technologiczna iNOFRAME, wykonana z materiału EPP (spienionego polipropylenu) oraz wysokiej jakości komponenty gwarantują uzyskanie znakomitych parametrów technicznych.

Rekuperatory Wentilo to jedyna na rynku centrala wentylacyjna z naniesioną powłoką antybakteryjną zawierającą szkło srebrowo-fosforanowe oraz najwyższej klasy filtry powietrza.

Rekuperator Wentilo Icon IC180 E4 AB

- max. wydajności 180 m<sup>3</sup>/h
- wymiennik entalpiczny, przeciwprądowy airENTHALPY
- sprawność odzysku ciepła - do 83%
- klasy filtrów nawiewnych G4+F7
- klasa filtra wywiewnego M5
- system sterowania iEDGE SMART
- strona wykonania: alternatywna (B)

Sterowniki ścienne oraz zestawy montażowe nie stanowią wyposażenia rekuperatora.

Aby zamówić - kliknij w poniższy link:

[> Panel sterowania iSWITCH Ti white](#)

[> Panel sterowania iSWITCH Ti black](#)

[> Panel sterowania iSENSE 5i white](#)

[> Panel sterowania iSENSE 5i black](#)

[> Zestaw montażowy iFOOT - montaż w pozycji stojącej](#)

[> Zestaw montażowy iPIN IC/IS - montaż w pozycji wiszącej \(ściana\) lub podwieszanej \(sufit\)](#)

[> Karta katalogowa IC 180 E4 - pobierz >](#)

Model	WENTILO ICON IC180 E4
Wydajność maksymalna	180 m <sup>3</sup> /h
Spręż dyspozycyjny	250 Pa
Wydajność znamionowa	126 m <sup>3</sup> /h
Wydajność minimalna	70 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	83 %
Sprawność odzysku ciepła dla przepływu znamionowego	81 %

Poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowę (wg ErP)	52 dB(A)
Klasa efektywność energetycznej	A
Pobór mocy elektrycznej dla przepływu znamionowego	47 W
Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku	Przeciwpyłkowy iCARE G4 Coarse 75%
Filtr, powietrze czerpane z zewnątrz budynku	Antysmogowy iCARE F7 ePM1 70%
Filtr, powietrze wywiewane z pomieszczenia	Przeciwpyłkowy iCARE M5 ePM10 55%
Wymiennik ciepła	Płytowy przeciwprądowy
Bypass	100% obejścia
RZE (Roczne Zużycie Energii elektrycznej) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014	241 kWh/rok
ROO (Roczne Oszczędności w Ogrzewaniu) zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 1254/2014	4507 kWh/rok
Zalecana powierzchnia budynku	70 m <sup>2</sup> - 00 m <sup>2</sup>
RZE dla zalecanej powierzchni budynku	140 kWh/rok - 242 kWh/rok
ROO dla zalecanej powierzchni budynku	3175 kWh/rok - 4505 kWh/rok
Pobór mocy napędu wentylatora przy maksymalnym natężeniu przepływu	96 W
Nagrzewnica wstępna	W standardzie
Moc nagrzewnicy wstępnej w stanie ustalonym	740 W
Zmiana temperatury na nagrzewnicy wstępnej dla przepływu maksymalnego	12 °C
Typ zasilania	230V, 50Hz
Prąd znamionowy	4 A
Wymiary bez opakowania	1110 mm × 582 mm × 230 mm
Wymiary z opakowaniem	1145 mm × 665 mm × 260 mm
Masa bez opakowania	15 kg
Masa z opakowaniem	18 kg
Średnica króćców przyłączeniowych	125 mm
Średnica odpływu kondensatu	20 mm
Zakres temperatury pracy w pomieszczeniu	5°C - 45°C

## Specyfikacja

Model	IC180 E4 AB
Seria Rotenso	Wentilo
Rodzaj obudowy	IC
System sterowania	iEDGE SMART
Rodzaj wymiennika	E - entalpiczny airENTHALPY
Wydajność maksymalna (m <sup>3</sup> /h)	180
Wydajność minimalna (m <sup>3</sup> /h)	70
Klasa efektywności energetycznej	A
Zalecana powierzchnia budynku (m <sup>2</sup> )	70 - 100
Strona wykonania	B - Alternatywna
Opcje montażu	stożąca, podwieszana, wisząca