Elastyczny izolowany przewód wentylacyjny iSTREAM FLEX 250

Producent: LINDAB SP. Z O.O. | Kod: RWA0703.00.0004.A00 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane iSTREAM FLEX wyróżniają się giętkością, dzięki czemu można je łatwo profilować oraz dowolnie kształtować ich przebieg. Umożliwiają podłączenie instalacji w trudno dostępnych miejscach. Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane iSTREAM FLEX zabezpieczają powietrze w instalacji przed wychłodzeniem oraz wykropleniem wilgoci na ściankach. Wykonane są z folii aluminiowo-poliestrowej, wzmocnionej spiralnie zwiniętym stalowym drutem. Zaizolowano je wełną mineralną, pokrytą aluminiowo-poliestrowym płaszczem. Warstwa wewnętrzna posiada mikroperforację, gwarantującą efektywne tłumienie akustyczne. Wspomniane przewody dostępne są w średnicach o zakresie od 125 do 250 mm, w odcinkach 10 mb, ściśniętych do 1200 mm, zapakowanych w kartonowe pudełko.

- 10 m przewody ściśnięte w opakowanie kartonowe 1 m.
- Wzmocnione spiralą z drutu stalowego.
- Łatwe w montażu, nie wymagają narzędzi.
- Wykonane z 3-warstwowego laminatu aluminium wzmocnione włóknem szklanym.
- Bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Specyfikacja

Symbol	RWA0703.00.0004.A00
EAN	5905567607158
Ilość sztuk w zestawie (szt.)	1
Ilość zestawów w opakowaniu zbiorczym (szt.)	1
Materiał	laminat aluminium z włóknem szklanym, drut stalowy, wełna mineralna
Skok spirali (mm)	24
Temperatura pracy (°C)	od -30 do 140
Maksymalna prędkość przepływu powietrza (m/s)	30

Maksymalne nadciśnienie robocze (Pa)	2000
Izolacja przewodu (mm)	25
Gęstość izolacji (kg/m3)	20
Wymiary bez opakowania - średnica (mm)	250
Wymiary bez opakowania - długość (m)	10
W zestawie	przewód wentylacyjny