

# Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura z WiFi U26Xi R15 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: U26XI R15 | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

**Uwaga:** Jednostka wewnętrzna stanowi komplet z jednostką zewnętrzną typu split **U26Xo** lub **UH26Xo** (z grzałką tacy odciekowej i karteru sprężarki) lub multisplit.

Klimatyzator Rotenso® Ukura to urządzenie o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Jest to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności chłodzenia A++.

W nowej serii X klimatyzator Ukura został wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model Ukura w serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Klimatyzator Ukura posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Ukura z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

### Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®  
Digital DC Inverter SKY®  
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

### Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR  
Filtr elektrostatyczny HD iAIR  
Filtr antybakteryjny HEPA  
Filtr Cold Nano iAIR  
Super Jonizator iAIR

### Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Nawiew powietrza 4D eMOTO  
System kontroli nawiewu eMOTO  
Szeroki kąt nawiewu eMOTO  
Tryb super cichy eMOTO  
Tryb turbo eMOTO  
Modem WiFi BT w standardzie  
Pilot bezprzewodowy  
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART  
Wł./wył. wyświetlacza na panelu  
Tryb SMART Follow  
Port SMART sterownika przewodowego  
Funkcja ogrzewania SMART 8°C

### Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji  
Sygnalizacja wycieku freonu  
Funkcja uruchomienia awaryjnego  
1W tryb czuwania  
Pamięć autorestartu  
Antykorozyjne połączone lamele  
Programator czasowy  
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C  
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C  
Dwustronne odprowadzenie skroplin  
Funkcja autodiagnozy  
Automatyczna żaluzja  
Tryb cichy  
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



## Specyfikacja

Model	Ukura 2,6 kW
Seria Rotenso	Ukura
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	909-3400
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	800
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	100-1240
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	3.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,4-5,4

Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2931
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	821-3370
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	930
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	120-1200
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,5-5,2
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	7
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	130
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.3
SCOP (W/W)	4.1
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	788
Osuszanie (l/h)	1
Maksymalne zużycie energii (W)	2150
Maksymalny prąd pracy (A)	9.3
Jednostka wewnętrzna	U26Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567606304
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	1100 / 900 / 750 / 590
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	435 / 389 / 333 / 259
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	37 / 32 / 25 / 21,5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	53
Pobór mocy (W)	30
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	715 × 194 × 285
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	780 × 270 × 365
Waga netto / Waga brutto (kg)	6,7 / 8,8
Odpływ skroplin (mm)	16
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak