Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T21Xi R15 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: T21XI R15 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Uwaga: Klimatyzator kasetonowy nie jest wyposażony w panel. Możesz go zamówić klikając**tutaj >**

Klimatyzatory kasetonowe kompaktowe TENJI CC Rotenso® o kompaktowych wymiarach panelu 620 × 620 mm (TCCX2P R15)

Kompatybilność systemowa:
• Systemy SPLIT: T50Xi
• Systemy MULTI (S-Line oraz HP-Line): T21Xi, T26Xi, T35Xi, T50Xi

Urządzenie jest dedykowane do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Dzięki konstrukcji panelu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

Specyfikacja techniczna w pigułce:
• Wbudowany pełnowymiarowy wyświetlacz LED
• Niezależne sterowanie żaluzjami
• Wbudowana pompka skroplin (1000 mm podnoszenia)
• Wbudowany czujnik pomiaru wilgotności
• Wi-Fi w zestawie
• Wbudowany styk ON/OFF (typ NC)
• Dedykowany do grzania
• Wbudowany pakiet pracy całorocznej SMART
• Panele dostępne opcjonalnie w pełnej palecie RAL & PANTONE

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit podwieszany, ale również we wnętrzach industrialnych.

Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentujący m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu, tryb pracy oraz kody błędów. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację "NetHome Plus" za pomocą smartfona.

Jako akcesoria dostępne są sterowniki: przewodowy, centralny oraz pracy naprzemiennej. Klimatyzator można również podłączyć do BMS MODBUS lub BMS BACnet.

Trwałość w trudnych warunkach: Wymiennik ciepła pokryto antykorozyjnymi, pozłacanymi lamelami. Taka ochrona nie tylko drastycznie wydłuża żywotność urządzenia, ale też ułatwia utrzymanie go w czystości. W efekcie klimatyzator zachowuje pełną wydajność, dbając o jakość powietrza.

Uwaga:

- Urządzenia TENJI, JATO, NEVO, produkowane od 2026 roku obsługują indywidualny sterownik ścienny "SAVA X Wi-Fi" za pomocą portu HAHB.

- Urządzenia kanałowe NEVO produkowane od 2026 roku posiadają w zestawie sterownik "SAVA X Wi-Fi" bez przewodu.
- Specyfikacja przewodu połączeniowego HAHB: Dwużyłowy ekranowany | 0,25–0,75 mm²| Długość do 25 mb

Dowiedz się więcej →

Specyfikacja

Model	Tenji 2,1 kW
Seria Rotenso	Tenji
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2051
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	2345
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Jednostka wewnętrzna	T21Xi
Kod produktu EAN j. wewn.	5905567606250
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)	840 / 770 / 730 / 680
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)	610 / 500 / 415 / 320
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41 / 37 / 30,5 / 24,5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	55
Pobór mocy (W)	40
Prąd pracy (A)	0.2
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	570 × 570 × 245
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	715 × 640 × 295
Waga netto / Waga brutto (kg)	16,1 / 18,8
Odpływ skroplin (mm)	25
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"")
Panel / Model	TCCX2p [R15]
Panel / Kod produktu EAN	5905567606243
Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm)	620 × 620 × 50
Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	715 × 700 × 115
Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)	2,7 / 4,3
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Nie
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Tak