# Klimatyzator kasetonowy Rotenso Tenji T35Xi R15 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: T35XI R15 | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

**Uwaga**: Klimatyzator kasetonowy nie jest wyposażony w panel. Możesz go zamówić klikając**tutaj >**

Klimatyzatory kasetonowe kompaktowe TENJI CC Rotenso® o kompaktowych wymiarach panelu 620 × 620 mm (TCCX2P R15)

**Kompatybilność systemowa:**
• Systemy SPLIT: T50Xi
• Systemy MULTI (S-Line oraz HP-Line): T21Xi, T26Xi, T35Xi, T50Xi

Urządzenie jest dedykowane do pracy całorocznej (chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń). Dzięki konstrukcji panelu 360° oraz możliwości niezależnego sterowania łopatkami (również z pilota), wydajnie rozprowadza powietrze w pomieszczeniu, zapewniając skuteczne chłodzenie lub ogrzewanie.

**Specyfikacja techniczna w pigułce:**
• Wbudowany pełnowymiarowy wyświetlacz LED
• Niezależne sterowanie żaluzjami
• Wbudowana pompka skroplin (1000 mm podnoszenia)
• Wbudowany czujnik pomiaru wilgotności
• Wi-Fi w zestawie
• Wbudowany styk ON/OFF (typ NC)
• Dedykowany do grzania
• Wbudowany pakiet pracy całorocznej SMART
• Panele dostępne opcjonalnie w pełnej palecie RAL & PANTONE

Klimatyzator kasetonowy Tenji znajduje szerokie zastosowanie w pomieszczeniach komercyjnych, biurach, sklepach, gabinetach lekarskich, punktach usługowych itp. Coraz powszechniej jednostki kasetonowe są również montowane w apartamentach i domach jednorodzinnych – wszędzie tam, gdzie znajduje się sufit podwieszany, ale również we wnętrzach industrialnych.

Na panelu klimatyzatora znajduje się wyświetlacz prezentujący m.in. zadaną temperaturę w pomieszczeniu, tryb pracy oraz kody błędów. Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą estetycznego pilota lub poprzez aplikację "NetHome Plus" za pomocą smartfona.

Jako akcesoria dostępne są sterowniki: przewodowy, centralny oraz pracy naprzemiennej. Klimatyzator można również podłączyć do BMS MODBUS lub BMS BACnet.

Trwałość w trudnych warunkach: Wymiennik ciepła pokryto antykorozyjnymi, pozłacanymi lamelami. Taka ochrona nie tylko drastycznie wydłuża żywotność urządzenia, ale też ułatwia utrzymanie go w czystości. W efekcie klimatyzator zachowuje pełną wydajność, dbając o jakość powietrza.

**Uwaga**:

- Urządzenia TENJI, JATO, NEVO, produkowane od 2026 roku obsługują indywidualny sterownik ścienny "SAVA X Wi-Fi" za pomocą portu HAHB.

- Urządzenia kanałowe NEVO produkowane od 2026 roku posiadają w zestawie sterownik "SAVA X Wi-Fi" bez przewodu.
- Specyfikacja przewodu połączeniowego HAHB:  Dwużyłowy ekranowany | 0,25–0,75 mm²| Długość do 25 mb

Dowiedz się więcej →

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | Tenji 3,5 kW |
| Seria Rotenso | Tenji |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 850-4162 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1015 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 160-1450 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 4.4 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-6,3 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 469-4337 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1020 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 125-1390 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4.4 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 0,5-6,0 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.5 |
| SEER (W/W) | 6.8 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a) | 184 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.7 |
| SCOP (W/W) | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a) | 922 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1850 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 8 |
| Jednostka wewnętrzna | T35Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567606274 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 850 / 800 / 750 / 700 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 620 / 520 / 430 / 330 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 42 / 38,5 / 31,5 / 25,5 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 55 |
| Pobór mocy (W) | 40 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |

| | |
|---|---|
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 570 × 570 × 245 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 715 × 640 × 295 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 16,1 / 18,8 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"") |
| Panel / Model | TCCX2p [R15] |
| Panel / Kod produktu EAN | 5905567606243 |
| Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 620 × 620 × 50 |
| Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 715 × 700 × 115 |
| Panel / Waga netto / Waga brutto (kg) | 2,7 / 4,3 |
| Kompatybilność z systemami | Tak / Nie |
| 1:1 SINGLE | Tak |
| 1:2 DUAL | Tak |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |