


Klimatyzator konsolowy Rotenso Aneru AHP26Xo R16 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: AHP26XO R16 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna stanowi komplet z jednostką wewnętrzną [AHP26Xi](#).

Specyfikacja

Model	Aneru 2,6 kW
Seria Rotenso	Aneru
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	2638
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	674-3956
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	570
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	150-1250
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	2.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,7-5,4
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	410-5510
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	860
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	130-1600
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	3.7
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,6-7,0
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	2.6
SEER (W/W)	8.5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	107
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.8
SCOP (W/W)	4.6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A++
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	854
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2300
Maksymalny prąd pracy (A)	10
Jednostka zewnętrzna	AHP26Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567606038
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	790 / 690 / 600
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2150
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	54
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	62
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	765 × 303 × 555
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 286
Waga netto / Waga brutto (kg)	28,7 / 31,2
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.75
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.506
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²)	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²)	4 × 1
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-25-50 / -30-24
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,754
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,046
Kompatybilność z systemami	Tak/Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Nie
1:X MULTI N-Line	Nie
1:X MULTI HP-Line	Nie

