

Klimatyzator pokojowy Rotenso Ukura Multi z WiFi U21Xi R16 j.wewn.

Producent: Rotenso | Kod: U21Xi R16 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Klimatyzator Rotenso® Ukura to urządzenie o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia. Jest to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności chłodzenia A++ przeznaczona do instalacji typu Multisplit.

W nowej serii X klimatyzator Ukura został wyposażony w zaawansowane systemy sterowania dystrybucją powietrza, w tym automatyczny nawiew 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego.

Zastosowanie dodatkowych filtrów Cold Nano i HEPA oraz filtra elektrostatycznego HD iAIR skutecznie wpływa na eliminację zanieczyszczeń i zapewnienie odświeżonego powietrza w pomieszczeniu. Dodatkowo model Ukura w serii X został wyposażony w jonizator powietrza.

Klimatyzator Ukura posiada wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu klimatyzatora, takie jak: tryb super cichy, tryb snu, programator czasowy, tryb czuwania 1W czy też tryb turbo.

Wszystkimi funkcjami sterujemy za pomocą nowego, estetycznego pilota lub poprzez aplikację za pomocą smartfona. Rotenso® Ukura z nowej serii X już w wyposażeniu standardowym posiada modem WiFi.

Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Filtr antybakteryjny HEPA
Filtr Cold Nano iAIR
Super Jonizator iAIR

Systemy inteligentnego nawiewu: Systemy inteligentnego sterowania:

Nawiew powietrza 4D eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
Modem WiFi BT w standardzie
Pilot bezprzewodowy
Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Port SMART sterownika przewodowego

Systemy optymalizacji pracy:

Pamięć ustawienia żaluzji
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Pamięć autorestartu
Antykorozyjne połączone lamele
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Dowiedz się więcej →



Specyfikacja

| | |
|---|------------------------|
| Model | Ukura 2,1 kW |
| Seria Rotenso | Ukura |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2051 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2345 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Jednostka wewnętrzna | U21Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567613807 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1100 / 900 / 750 / 590 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 435 / 389 / 333 / 259 |

| | |
|--|---------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 37 / 32 / 25 / 21,5 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 53 |
| Pobór mocy (W) | 30 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 715 × 194 × 285 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 780 × 270 × 365 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 6,7 / 8,8 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Kompatybilność z systemami | Tak / Nie |
| 1:1 SINGLE | Nie |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Tak |
| 1:X MULTI N-Line | Nie |
| 1:X MULTI HP-Line | Tak |