

Klimatyzator pokojowy Rotenso Imoto I35Xo R15 (jednostka zewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: I35XO R15 | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Uwaga: Jednostka zewnętrzna dedykowana z urządzeniami wewnętrznymi [I35Xi R15](#).

Specyfikacja

Model	Imoto 3,5 kW
Seria Rotenso	Imoto
Generacja	X
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	1377-4044
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	1035
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	130-1550
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	4.5
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	0,6-6,7
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	3810
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	1067-4074
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	960
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	160-1400
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4.2
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	0,7-6,1
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła	powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	8.6
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A+++

Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a)	145
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	2.6
SCOP (W/W)	4.7
Klasa wydajności energetycznej – grzanie	A++
Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a)	791
Osuszanie (l/h)	1.2
Maksymalne zużycie energii (W)	2200
Maksymalny prąd pracy (A)	9.6
Jednostka zewnętrzna	I35Xo
Kod produktu EAN j. zewn.	5905567608773
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	780 / 600 / 400
Maksymalny przepływ powietrza (m³/h)	2200
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	55
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	62
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	835 × 330 × 554
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	887 × 337 × 610
Rozstaw mocowań / (S×G) ((mm))	452 × 286
Waga netto / Waga brutto (kg)	23,1 / 25,4
Czynnik chłodniczy / Typ	R32
Czynnik chłodniczy / GWP	675
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (kg)	0.58
Czynnik chłodniczy / Ilość (do 5 mb) (TCO2eq)	0.392
Dodatkowa ilość czynnika powyżej 5 mb (g/m)	12
Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale))	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")
Maksymalna długość instalacji (m)	25
Maksymalna różnica poziomów (m)	10
Typ sprężarki	Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej (V-Hz, Ø)	220-240-50, 1f
Zabezpieczenie (A)	B10
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) L < 20m	3 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. – wewn. (il. × mm²)	5 × 1,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka HiRo – wewn.	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	16-32 / 0-30
Zakres pracy na zewnątrz / (Chłodzenie/Grzanie) (°C)	-15-50 / -25-30
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	2,080
Zapas mocy w warunkach ogrzewania / (średni sezon) (kW)	0,520
Kompatybilność z systemami	Tak / Nie
1:1 SINGLE	Tak
1:2 DUAL	Nie
1:X MULTI S-Line	Tak
1:X MULTI N-Line	Nie

