# Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis Silver Multi ES21Xi R17 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: ES21XI R17 | Jedn. miary: szt.




## Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Elis Silver R17 to jednostka zaprojektowana z myślą o nowoczesnych i eleganckich aranżacjach wnętrz. Urządzenie wyróżnia się unikalnym, minimalistycznym wykończeniem: subtelna, srebrna obudowa o satynowej strukturze nadaje mu luksusowego i prestiżowego charakteru, stanowiąc stylową alternatywę dla klasycznych rozwiązań. Dzięki swojej budowie, Elis Silver R17 idealnie wpisuje się w wymagające przestrzenie oraz miejsca o ograniczonej powierzchni, oferując zaawansowaną technologię chłodzenia bez kompromisów w kwestii estetyki.
**Uwaga:** Urządzenie jest przeznaczone do instalacji typu **multisplit Hiro N-Line**.

**Dlaczego warto wybrać model Elis Silver R17?**
• Urządzenie pracuje w klasie wydajności energetycznej **A++** dla trybu chłodzenia, zapewniając optymalne zużycie energii.
• **System automatycznego nawiewu 4D:** Dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz sterowaniu żaluzjami pionowymi i poziomymi z poziomu pilota, powietrze jest rozprowadzane szybko i równomiernie w całym pomieszczeniu.
• **Elegancki design:** Połączenie kompaktowych wymiarów z nowoczesnym wyglądem jednostki.
• **Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach:** Klimatyzator został zaprojektowany tak, aby skutecznie ogrzewać pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do **-20°C**.
• **Pełna kontrola WiFi w standardzie:** Klimatyzator z serii X posiada wbudowany modem WiFi, co umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą smartfona z dowolnego miejsca.

**Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu**
Elis Silver R17 dba o jakość powietrza przy pomocy zaawansowanego systemu filtracji:
• **System filtracji iAIR:** Zestaw filtrów elektrostatycznych oraz dwa filtry 3 w 1: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano) - skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i kurz.
• **Dwa filtry 3 w 1:** Wielostopniowa ochrona obejmująca kombinację: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

**Funkcje podnoszące komfort codzienny**
Model Elis Silver R17 został wyposażony w kompletny pakiet funkcji niezbędnych do wygodnego użytkowania:
• **Tryb Super Cichy i Tryb Snu:** Zapewniają idealne warunki do wypoczynku i pracy w ciszy.
• **Tryb Turbo:** Pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
• **Programator czasowy:** Umożliwia planowanie pracy urządzenia zgodnie z Twoim harmonogramem dnia.
• **Intuicyjne sterowanie:** Obsługa odbywa się za pomocą estetycznego pilota bezprzewodowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

Systemy nowoczesnej technologii:
Silniki DC SKY®
Digital DC Inverter SKY®
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

Systemy inteligentnego nawiewu:
Nawiew powietrza 4D eMOTO
Szeroki kąt nawiewu eMOTO
System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb super cichy eMOTO
Tryb turbo eMOTO

Systemy inteligentnego sterowania:
Modem WiFi w standardzie
Ukryty wyświetlacz temperatury
Wł./wył. wyświetlacza na panelu
Tryb SMART Follow
Pilot bezprzewodowy

Systemy optymalizacji pracy:
Sygnalizacja wycieku freonu
Funkcja uruchomienia awaryjnego
Programator czasowy
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Funkcja autodiagnozy
Automatyczna żaluzja
Funkcja snu

Systemy zdrowego powietrza:
Automatyczne oczyszczanie iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR
Dwa filtry typu 3 w 1

Dowiedz się więcej →

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| Model | Elis Silver 2,1 kW |
| Seria Rotenso | Elis |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 2100 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 2200 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Jednostka wewnętrzna | ES21Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567614576 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1400 / 1300 / 1100 / 1000 / 900 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 420 / 390 / 330 / 320 / 270 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 40 / 37 / 33 / 25 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 52 |
| Pobór mocy (W) | 30 |
| Prąd pracy (A) | 0.1 |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm) | 698 × 205 × 255 |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm) | 765 × 260 × 335 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 6,5 / 8,5 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4"" / 3/8"") |
| Kompatybilność z systemami | Tak / Nie |
| 1:1 SINGLE | Nie |
| 1:2 DUAL | Nie |
| 1:X MULTI S-Line | Nie |
| 1:X MULTI N-Line | Tak |
| 1:X MULTI HP-Line | Nie |