

# Klimatyzator pokojowy Rotenso Elis E35Xi R18 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: E35XI R18 | Jedn. miary: szt.



## Opis produktu

Klimatyzator ścienny Rotenso Elis R18 to jednostka zaprojektowana z myślą o nowoczesnych aranżacjach wnętrz. Urządzenie wyróżnia się nowym, unikalnym wykończeniem: głęboka, satynowo-czarna obudowa została zestawiona z efektywnym, lustrzanym panelem frontowym, co nadaje mu luksusowego i technologicznego charakteru.

Dzięki swojej nowoczesnej budowie, Elis R18 idealnie wpisuje się w przestrzenie o ograniczonym metrażu oraz miejsca trudnodostępne, nie tracąc przy tym swojej wysokiej wydajności.

**Uwaga:** Urządzenie jest przeznaczone do instalacji typu **split** z jednostką zewnętrzną [EO35Xo R18](#) oraz [multisplit Hiro N-Line](#).

### Dlaczego warto wybrać model Elis R18?

- **Wysoka efektywność energetyczna:** Urządzenie zapewnia optymalne zużycie energii, co potwierdzają wysokie klasy wydajności: **A++** dla chłodzenia (**SEER 6,1**) oraz **A+** dla ogrzewania (**SCOP 4,0**). To idealny balans między oszczędnością a przystępną ceną.
- **System automatycznego nawiewu 4D:** Dzięki szerokiemu zakresowi nawiewu oraz sterowaniu żaluzjami pionowymi i poziomymi z poziomu pilota, powietrze jest rozprowadzane szybko i równomiernie w całym pomieszczeniu.
- **Nowy design:** Urządzenie przyciąga wzrok lekką wizualnie bryłą, w której głęboka, satynowo czarna obudowa idealnie łączy się z lustrzanym panelem frontowym. Ten efektowny kontrast podkreśla wysoką jakość wykonania co nadaje każdemu wnętrzu unikalny, nowoczesny charakter.
- **Wydajne ogrzewanie w niskich temperaturach:** Klimatyzator został zaprojektowany tak, aby skutecznie ogrzewać pomieszczenia nawet przy temperaturze zewnętrznej spadającej do **-20°C**.
- **Pełna kontrola WiFi w standardzie:** Klimatyzator z nowej serii X posiada wbudowany modem WiFi, co umożliwia sterowanie wszystkimi funkcjami za pomocą smartfona z dowolnego miejsca.

### Czyste i zdrowe powietrze w Twoim domu

Elis R18 dba o jakość powietrza przy pomocy zaawansowanego systemu filtracji:

- **System filtracji iAIR:** Zestaw filtrów elektrostatycznych oraz dwa filtry 3 w 1: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano) – skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i kurz.
- **Dwa filtry 3 w 1:** Wielostopniowa ochrona obejmująca kombinację: (katechinowy + Silver Ion + witamina C) oraz (fotokatalityczny + aktywny węgiel + Cold Nano).

### Funkcje podnoszące komfort codzienny

Model Elis R18 został wyposażony w kompletny pakiet funkcji niezbędnych do wygodnego użytkowania:

- **Tryb Super Cichy i Tryb Snu:** Zapewniają idealne warunki do wypoczynku i pracy w ciszy.
- **Tryb Turbo:** Pozwala na błyskawiczne schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia.
- **Programator czasowy:** Umożliwia planowanie pracy urządzenia zgodnie z Twoim harmonogramem dnia.
- **Intuicyjne sterowanie:** Obsługa odbywa się za pomocą estetycznego pilota bezprzewodowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej.

#### Systemy nowoczesnej technologii:

Silniki DC SKY®  
Digital DC Inverter SKY®  
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32

#### Systemy inteligentnego nawiewu:

Nawiew powietrza 4D eMOTO  
Szeroki kąt nawiewu eMOTO  
System kontroli nawiewu eMOTO  
Tryb super cichy eMOTO  
Tryb turbo eMOTO

#### Systemy inteligentnego sterowania:

Modem WiFi w standardzie  
Ukryty wyświetlacz temperatury  
Wł./wył. wyświetlacza na panelu  
Tryb SMART Follow  
Pilot bezprzewodowy  
Funkcja Smart 8°C

#### Systemy optymalizacji pracy:

Sygnalizacja wycieku freonu  
Funkcja uruchomienia awaryjnego  
Programator czasowy  
Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C  
Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C  
Dwustronne odprowadzenie skroplin  
Funkcja autodiagnozy  
Automatyczna żaluzja  
Funkcja snu

#### Systemy zdrowego powietrza:

Automatyczne oczyszczanie iAIR  
Filtr elektrostatyczny HD iAIR  
Dwa filtry typu 3 w 1

## Specyfikacja

|                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Model                                                      | Elis 3,4 kW                   |
| Seria Rotenso                                              | Elis                          |
| Generacja                                                  | X                             |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)                     | 3400                          |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)                      | 1000-3770                     |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)                    | 1130                          |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)                     | 290-1500                      |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)                    | 4.9                           |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)                     | 1,3-6,5                       |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)                        | 3420                          |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)                         | 1000-3810                     |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)                       | 1005                          |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)                        | 290-1720                      |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)                       | 4.4                           |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)                        | 1,3-7,5                       |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła                            | powietrze-powietrze           |
| Obciążenie chłodnicze (kW)                                 | 3.4                           |
| SEER (W/W)                                                 | 6.1                           |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie                | A++                           |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)                | 196                           |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)                        | 2.2                           |
| SCOP (W/W)                                                 | 4                             |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie                   | A+                            |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)                   | 770                           |
| Osuszanie (l/h)                                            | 1.2                           |
| Maksymalne zużycie energii (W)                             | 1720                          |
| Maksymalny prąd pracy (A)                                  | 7.5                           |
| Jednostka wewnętrzna                                       | E35Xi                         |
| Kod produktu EAN j. wewn.                                  | 5905567608995                 |
| Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min)        | 1300 / 1120 / 860 / 820 / 600 |
| Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h)             | 550 / 520 / 450 / 410 / 330   |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 42 / 38 / 32 / 26 / 22        |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A))                            | 53                            |
| Pobór mocy (W)                                             | 35                            |
| Prąd pracy (A)                                             | 0.2                           |
| Wymiary netto / (S×G×W) (mm)                               | 778 × 192 × 272               |
| Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)                              | 840 × 255 × 335               |
| Waga netto / Waga brutto (kg)                              | 7,3 / 9,5                     |
| Odpływ skroplin (mm)                                       | 16                            |

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8") |
| Kompatybilność z systemami             | Tak / Nie                   |
| 1:1 SINGLE                             | Tak                         |
| 1:2 DUAL                               | Nie                         |
| 1:X MULTI S-Line                       | Nie                         |
| 1:X MULTI N-Line                       | Tak                         |
| 1:X MULTI HP-Line                      | Nie                         |