Klimatyzator kasetonowy Rotenso T35Vi R11 (jednostka wewnętrzna)

Producent: Rotenso | Kod: T35VI R11 | Jedn. miary: szt.



Specyfikacja

Seria Rotenso	Tenji
Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W)	3517
Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W)	615-4396
Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W)	960
Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W)	210-1692
Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A)	4.4
Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A)	1,0-7,7
Wydajność / Grzanie / Nominalna (W)	4103
Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W)	615-5129
Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W)	995
Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W)	496-1830
Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A)	4.5
Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A)	2,3-8,4
Obciążenie chłodnicze (kW)	3.5
SEER (W/W)	6.1
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie	A++
Roczne zużycie energii - chłodzenie (kWh/a)	201
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW)	3.6
SCOP (W/W)	4
Klasa wydajności energetycznej - grzanie	A+
Roczne zużycie energii - grzanie (kWh/a)	1015
Osuszanie (l/h)	1.2

Maksymalne zużycie energii (W)	2000
Maksymalny prąd pracy (A)	8.7
Jednostka wewnętrzna	T35Vi R11
Prędkość wentylatora / (Wys./Śr./Ni.) (obr/min)	700/580/500
Przepływ powietrza / (Wys./Śr./Ni.) (m^3/h)	650/530/450
Poziom ciśnienia akustycznego / (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A))	41/37/34
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	57
Wymiary netto / (S×G×W) (mm)	570×570×260
Wymiary brutto / (S×G×W) (mm)	655×655×290
Waga netto / Waga brutto (kg)	16/19
Odpływ skroplin (mm)	25
Panel / Model	TCCVp
Panel / Wymiary netto (SxGxW) (mm)	647×647×50
Panel / Wymiary brutto (SxGxW) (mm)	715×715×123
Panel / Waga netto / Waga brutto (kg)	2,5/4,5