

Klimatyzator pokojowy LG DELUX DC09RQ.NSJ (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG | Kod: DC09RQ.NSJ | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Model		9K		
Jednostka wewnętrzna		DC09RQ.NSJ		
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	W	890 / 2500 / 3700
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	W	890 / 3200 / 5000
Pobór mocy	Ogrzewanie -7°C	Nom.	W	3200
	Chłodzenie	Nom.	W	572
	Ogrzewanie +7°C	Nom.	W	711
EER			W/W	4,37
SEER				7,9
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,5
COP			W/W	4,5
SCOP				4,6
Obciążenie grzewcze ERP			kW	2,8
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	Skala od A+++ do D		A++
	Ogrzewanie	Skala od A+++ do D		A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh/rok	111
	Ogrzewanie		kWh/rok	852
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 37 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 37 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki bieg	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0
		Maks. (Power)	m³/min	13,0
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	6,5 / 9,0 / 11,0
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Prąd roboczy	Chłodzenie	Nom.	A	2,5
		Max	A	6,0
	Ogrzewanie	Nom.	A	3,2
		Max	A	7,0

Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Nom.	A	2,5 / 3,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15
Przewody zasilania i sterowania			N x mm ²	4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary		(S x W x G)	mm	837 x 308 x 189
Ciężar netto			kg	9,1
Moc silnika wentylatora			W	30
Jednostka zewnętrzna				DC09RQ.UL2
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. – Maks.	°C	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. – Maks.	°C	-15 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	49
	Ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoka	m ³ /min	35
Przewody zasilające			N x mm ²	3 x 2,5
Orurowanie	Długość instalacji	Min / Max	m	3 / 20
	Różnica wysokości	Max	m	10
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm(cale)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm(cale)	9,52 (3/8)
	Skropliny	Średnica zewn.	mm	21,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	Il. fabryczna	g / max dł. instalacji (m)		800 / 12,5
	Ekwiwalent CO ₂		tCO ₂ eq	0,54
	Dawka dodatkowa		g/m	20
	GWP			675
Moc silnika wentylatora			W	43
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna
Ciężar netto			kg	34,1
Wymiary		(S x W x G)	mm	770 x 545 x 288