

Klimatyzator pokojowy LG DELUXE DC24RQ.NSK (jednostka wewnętrzna)

Producent: LG | Kod: DC24RQ.NSK | Jedn. miary: szt.



Opis produktu

Model		24k		
Jednostka wewnętrzna		DC24RQ.NSK		
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	W	900 / 6600 / 7420
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	W	900 / 7500 / 8640
Pobór mocy	Ogrzewanie -7°C	Nom.	W	6000
	Chłodzenie	Nom.	W	2164
	Ogrzewanie +7°C	Nom.	W	2238
EER			W/W	3,05
SEER				6,9
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	6,6
COP			W/W	3,35
SCOP				4,3
Obciążenie grzewcze ERP			kW	5,0
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	Skala od A+++ do D		A++
	Ogrzewanie	Skala od A+++ do D		A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh/rok	335
	Ogrzewanie		kWh/rok	1628
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoki bieg	dB(A)	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m³/min	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1
		Maks. (Power)	m³/min	18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m³/min	11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania			l/h	2,5
Prąd roboczy	Chłodzenie	Nom.	A	9,8
		Max	A	14,0
	Ogrzewanie	Nom.	A	10,0

		Max	A	14,0
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ Ogrzewanie	Nom.	A	9,8 / 10,0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	25
Przewody zasilania i sterowania			N x mm ²	4 x 1,5 (z jed. zewn.)
Wymiary		(S x W x G)	mm	998 x 345 x 210
Ciężar netto			kg	12,7
Moc silnika wentylatora			W	58
Jednostka zewnętrzna				DC24RQ.U24
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. – Maks.	°C	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. – Maks.	°C	-10 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	54
	Ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	57
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	70
Przepływ powietrza	Chłodzenie	Wysoka	m ³ /min	49
Przewody zasilające			N x mm ²	3 x 2,5
Orurowanie	Długość instalacji	Min / Max	m	3 / 30
	Różnica wysokości	Max	m	15
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm(cale)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm(cale)	15,88 (5/8)
	Skropliny	Średnica zewn.	mm	21,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32
	Il. fabryczna	g / max dł. instalacji (m)		1100 / 7,5
	Ekwiwalent CO ₂		tCO ₂ eq	0,74
	Dawka dodatkowa		g/m	20
	GWP			675
Moc silnika wentylatora			W	85
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna
Ciężar netto			kg	46,0
Wymiary		(S x W x G)	mm	870 x 650 x 330